

BIXOLON SRP-Q200 - receipt printer - B/W - direct thermal



På lager(25)

SKU	SRP-Q200EK/BEG
Produktbeskrivelse:	BIXOLON SRP-Q200 - kvitteringsprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	610 g
Maks. mediestørrelse:	Rulle (6 cm)
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	58 mm
Printerhastighed:	Op til 250 mm/sek - maks. hastighed
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi

Generelt

Printertype: Kvitteringsprinter - direkte termisk - monokrom

Printer

Printerhastighed: Op til 250 mm/sek - maks. hastighed

Forbindelsesteknologi: Kabling

Grænseflade: USB 2.0, LAN

Maks. opløsning (S og H): 203 dpi

Sprogsimulering: EPSON ESC/POS, BXL

Egenskaber: Sensor til åbent dække

Autoskærer: Ja

Stregkoder: Kode 93, Kode 39, QR-kode, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13

Printeregenskaber: Anti-Jam Technology, papirendesensor

Mediebehandling

Medietype: Termokopieringspapir

Maks. mediestørrelse: Rulle (6 cm)

Max. mediestørrelse (brugerdefineret): 58 mm

Mediestørrelser: Rulle (6 cm)

Mål og vægt

Bredde: 10.3 cm

Dybde: 10.4 cm

Højde: 10.9 cm

Vægt: 610 g

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 80% RH

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 2 år

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & Utilities

OS nødvendig: Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Effekt

Mediebehandling

Maks. udskrivningsbredde:	54 mm
Medietykkelse tilladt:	0.05 mm - 0.08 mm
Maksimal ydrediameter på rulle:	60 mm
Mediefremføringer:	1 x manual - Rulle (6 cm)

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyningsadapter - ekstern
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	MFI
------------------------------	-----

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x LAN - RJ-45
----------------	--

