

Brother P-Touch PT-D800W - label printer - B/W - thermal transfer



På lager(9)

SKU	PTD800WZW1
Produktbeskrivelse:	Brother P-Touch PT-D800W - etiketprinter - S/H - termo transfer
Printertype:	Etiketprinter - termo transfer - S/H
Vægt:	3.4 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (3,6 cm)
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	36 mm
Printerhastighed:	Op til 60 mm/sek
Maks. opløsning (S og H):	720 x 360 dpi

Generelt

Printertype:	Etiketprinter - termo transfer - monokrom
--------------	---

Printer

Printerhastighed:	Op til 60 mm/sek
-------------------	------------------

Grænseflade:	USB 2.0, Wi-Fi(n)
--------------	-------------------

Maks. opløsning (S og H):	720 x 360 dpi
---------------------------	---------------

Skrifttyper:	Brussels, Florida, Helsinki, US, San Diego, Los Angeles, Calgary, Letter Gothic, Belgium, Athlanta, Adams, Sofia, Brunei, Germany
--------------	---

Tegnstørrelser:	9 punkter, 6 punkter, 36 punkter, 24 punkter, 18 punkter, 12 punkter, 10 punkter, 14 punkter, 20 punkter, 28 punkter, 7 punkter, 11 punkter, 5 punkter, 56 punkter, 72 punkter, 48 punkter, 16 punkter, 8 punkter, 64 punkter, 40 punkter, 4 punkter, 22 punkter, 32 punkter, 80 punkter, 88 punkter, 90 punkter
-----------------	--

Stil & effekter:	Lodret
------------------	--------

Display opløsning:	4 linier x 17 tegn
--------------------	--------------------

Tastatur:	71 taster
-----------	-----------

Genudskrivning:	5000 kopier
-----------------	-------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	38.2 cm
-----------------------	---------

Dybde (forsendelse):	43.5 cm
----------------------	---------

Højde (forsendelse):	29.6 cm
----------------------	---------

Vægt (forsendelse):	5.2 kg
---------------------	--------

Mål og vægt

Bredde:	33.7 cm
---------	---------

Dybde:	18.8 cm
--------	---------

Højde:	17.3 cm
--------	---------

Vægt:	3.4 kg
-------	--------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
------------------------	-------

Maks. driftstemperatur:	35 °C
-------------------------	-------

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
--------------------------	----------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år med produktregistrering - bring-ind
--------------------	--

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Printer

Stregkoder:

Kode 39, UCC/EAN-128, ISBN, GS1 DataBar, QR-kode, MaxiCode, Aztec-kode, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, ITF 2 af 5, EAN-8, EAN-13, RSS-14

Printeregenskaber:

Auto Power Off

Programmer / Systemkrav

**OS
nødvendig:**

Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x

Effekt

Strømenhed: Strømforsyningsadapter - ekstern

Diverse

Medie inkluderet: 1 TZe tapelassette

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0

Mediebehandling

Medietype: Lamineret bånd

Kompatible bånd: TZe tape, HGe tape, HSe tape, FLe-mærkat

Maks. mediestørrelse: Rulle (3,6 cm)

Max. mediestørrelse (brugerdefineret): 36 mm

Mediестørrelser: Rulle (2,4 cm), Rulle (0,6 cm), Rulle (1,8 cm), Rulle (1,2 cm), Rulle (0,9 cm), Rulle (3,6 cm), Rulle (0,35 cm), Rulle (0,58 cm), Rulle (2,36 cm), Rulle (1,77 cm), Rulle (1,17 cm), Rulle (0,88 cm), 21 x 45 mm

Mediefremføringer: 1 x manual - 1 rulle - Rulle (3,6 cm)

