

Brother QL-800 - label printer - two-colour (monochrome) - direct thermal



Ikke på lager

SKU	QL800ZW1
Produktbeskrivelse:	Brother QL-800 - etiketprinter - to-farvet (monokrom) - direkte termisk
Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - to-farvet (monokrom)
Vægt:	1.15 kg
Lokalisering:	Danmark
Maks. mediestørrelse:	Rulle (6,2 cm)
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	62 mm
Printerhastighed:	Op til 93 etiketter/min. Op til 148 mm/sek

Generelt

Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - to-farvet (monokrom)
Fås i farverne:	Sort, hvid
Lokalisering:	Danmark

Mål og vægt

Bredde:	12.5 cm
Dybde:	21.3 cm
Højde:	14.2 cm
Vægt:	1.15 kg

Printer

Printerhastighed:	Op til 93 etiketter/min. Op til 148 mm/sek
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	USB 2.0
Maks. opløsning (S og H):	300 x 600 dpi
Stil & effekter:	Fed, normal, lodret, skygge, kursiv, surround, negativ, vandrette linjer
Autoskærer:	Ja
Printeregenskaber:	Auto Power Off

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Mediebehandling

Medietype:	Kontinuerlige papir etiketter, pressestempel skæreetikette
Kompatible bånd:	DK-bånd

Programmer / Systemkrav

Med software:	Software Development Kit (SDK)
---------------	--------------------------------

Mediebehandling

Maks. mediestørrelse: Rulle (6,2 cm)

Max. mediestørrelse (brugerdefineret): 62 mm

Mediestørrelser: Rulle (6,2 cm)

Maks. udskrivningsbredde: 58 mm

Mediefremføringer: 1 x manual - 1 rulle - Rulle (6,2 cm)

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig: Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning - intern

Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x USB-kabel

Medie inkluderet: 62 mm x 5 m sort/rød papirtape, 29 x 90 mm sort på hvid standard adressemærkater (100 mærkater)

