

Brother TD-2120N - label printer - B/W - direct thermal



Ikke på lager

SKU	TD2120NXX1
Produktbeskrivelse:	Brother TD-2120N - etiketprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	1.34 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (6,3 cm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	19 mm
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	63 mm
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi

Generelt

Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - monokrom
--------------	--

Printer

Forbindelsesteknologi:	Kabling
------------------------	---------

Grænseflade:	USB 2.0, LAN, seriel, USB vært
--------------	--------------------------------

Maks. opløsning (S og H):	203 dpi
---------------------------	---------

Sprogsimulering:	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster
------------------	---

Skrifttyper:	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic Bold
--------------	---

Stil & effekter:	Fed, Spejl
------------------	------------

Egenskaber:	Black Mark-sensor, mellemrumssensor
-------------	-------------------------------------

Autoskærer:	Ja
-------------	----

Stregkoder:	Kode 93, Kode 39, UCC/EAN-128, QR-kode, MaxiCode, Aztec-kode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Coadabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, Truncated PDF417, Micro QR kode
-------------	---

RAM

RAM installeret (maks.):	6 MB
--------------------------	------

Mål og vægt

Bredde:	11.1 cm
---------	---------

Dybde:	21.5 cm
--------	---------

Højde:	17.2 cm
--------	---------

Vægt:	1.34 kg
-------	---------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
------------------------	------

Maks. driftstemperatur:	40 °C
-------------------------	-------

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)
--------------------------	--------------------------------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Med software:	Driver
---------------	--------

OS nødvendig:	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012
---------------	--

Effekt

Effekt

Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x USB-kabel

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9) ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x LAN - RJ-45 ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A

Netværk

Netværk: Udskriftsserver

Mediebehandling

Medietype: Kvitteringspapir, papir etikette, pressestempel skæreetikette, manchetmærkater

Kompatible bånd: RD bånd

Maks. mediestørrelse: Rulle (6,3 cm)

Minimum Medie Størrelse (Almindelig): 19 mm

Max. mediestørrelse (brugerdefineret): 63 mm

Mediestørrelser: Rulle (6,3 cm)

Maks. udskrivningsbredde: 56 mm

Maks. udskrivningslængde: 1 m

Medietykkelse tilladt: 0.058 mm - 0.279 mm

Maksimal ydrediameter på rulle: 127 mm

Kernediameter på rulle: 25.4 mm

