

Brother TD-2130N - label printer - B/W - direct thermal



På lager(5)

SKU	TD2130NXX1
Produktbeskrivelse:	Brother TD-2130N - etiketprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	1.34 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (6,3 cm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	19 mm
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	63 mm
Maks. opløsning (S og H):	300 dpi

Generelt

Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - monokrom
--------------	--

Printer

Forbindelsesteknologi:	Kabling
------------------------	---------

Grænseflade:	USB 2.0, LAN, seriel, USB vært
--------------	--------------------------------

Maks. opløsning (S og H):	300 dpi
---------------------------	---------

Sprogsimulering:	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster
------------------	---

Skrifttyper:	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic Bold
--------------	---

Stil & effekter:	Fed, Spejl
------------------	------------

Egenskaber:	Black Mark-sensor, mellemrumssensor
-------------	-------------------------------------

Autoskærer:	Ja
-------------	----

Stregkoder:	Kode 93, Kode 39, UCC/EAN-128, QR-kode, MaxiCode, Aztec-kode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Coadabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, Truncated PDF417, Micro QR kode
-------------	---

RAM

RAM installeret (maks.):	6 MB
--------------------------	------

Mål og vægt

Bredde:	11.1 cm
Dybde:	21.5 cm
Højde:	17.2 cm
Vægt:	1.34 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Med software:	Driver
OS nødvendig:	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012

Effekt

Effekt

Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x USB-kabel

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9) ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x LAN - RJ-45 ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A

Netværk

Netværk: Udskriftsserver

Mediebehandling

Medietype: Kvitteringspapir, papir etikette, pressestempel skæreetikette, manchetmærkater

Kompatible bånd: RD bånd

Maks. mediestørrelse: Rulle (6,3 cm)

Minimum Medie Størrelse (Almindelig): 19 mm

Max. mediestørrelse (brugerdefineret): 63 mm

Mediestørrelser: Rulle (6,3 cm)

Maks. udskrivningsbredde: 56 mm

Maks. udskrivningslængde: 1 m

Medietykkelse tilladt: 0.058 mm - 0.279 mm

Maksimal ydrediameter på rulle: 127 mm

Kernediameter på rulle: 25.4 mm

