

Canon imagePROGRAF PRO-4100S - large-format printer - colour - ink-jet



På lager(2)

SKU	3873C003
Produktbeskrivelse:	Canon imagePROGRAF PRO-4100S - stor-format printer - farve - blækprinter
Printertype:	44" stor-format printer - blækprinter - farve
Vægt:	141 kg
Inkjetteknologi:	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
Ink Palette Supported (Farver):	8 farver - grå, cyan, fotocyan, magenta, fotomagenta, gul, sort, matsort
Maks. mediestørrelse:	Rulle (111,8 cm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	152.4 mm

Generelt

Printertype: 44" stor-format printer - blækprinter - farve

Printer

Inkjetteknologi:	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
Ink Palette Supported (Farver):	8 farver - grå, cyan, fotocyan, magenta, fotomagenta, gul, sort, matsort
Strålekonfiguration:	18.432 dyser
Minimum farvedråbestørrelse:	4 pl
Blækpatron-konfiguration:	8 individuelle blækpatroner
Blæktype:	Canon LUCIA PRO pigmentblæk
Forbindelsesteknologi:	Trådløs
Grænseflade:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB vært
Maks. opløsning (Farve):	2400 x 1200 dpi
Sprogsimulering:	PDF 1.7, SG Raster (Swift Graphic Raster), JPEG
Printeregenskaber:	Udskrivning uden kanter

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	182 cm
Dybde (forsendelse):	91.5 cm
Højde (forsendelse):	101.9 cm
Vægt (forsendelse):	172 kg

Mål og vægt

Bredde:	159.3 cm
Dybde:	98.4 cm
Højde:	116.8 cm
Vægt:	141 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	15 °C
Maks. driftstemperatur:	30 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lydemission (tomgang):	35 dBA
Lydemission (i drift):	48 dBA

Programmer / Systemkrav

Informationerne er gældende pr. d. 04-05-2024 03:34.
Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

RAM

RAM installeret (maks.):

3 GB

Lagring

Harddisk:

500 GB

Programmer / Systemkrav

Med
software:

Drivers & Utilities, PosterArtist Lite, Canon
Quick Toolbox

OS
nødvendig:

Microsoft Windows Vista (32/64 bits),
Microsoft Windows Server 2008 R2 x64
Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits),
Windows 8 (32/64 bit), Microsoft
Windows Server 2008 32-bit, Windows 8.1
(32/64 bit), Microsoft Windows Server
2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64
bits), Apple MacOS X 10.10.5 - 10.11,
Microsoft Windows Server 2019 (64-bit),
Apple macOS 10.12 - 10.14

Effekt

Strømenhed:

Strømforsyning - intern

Nødvendig frekvens:

50/60 Hz

Strømforbrug ved drift:

112 Watt

Strømforbrug-sovemodus:

3.6 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:

3-tommers spindel-
adaptersæt

Med forbrugsartikler:

1 x blækbeholder
(pigmenteret sort) -
330 ml ; 1 x
blækbeholder
(pigmenteret
matsort) - 330 ml ; 1
x blækbeholder
(pigmenteret cyan) -
330 ml ; 1 x
blækbeholder
(pigmenteret
magentarød) - 330
ml ; 1 x blækbeholder
(pigmenteret gul) -
330 ml ; 1 x
blækbeholder
(pigmenteret
fotocyan) - 330 ml ; 1
x blækbeholder
(pigmenteret
fotomagenta) - 330
ml ; 1 x blækbeholder
(pigmenteret grå) -
330 ml ; 1 x
printerhoved

Overensstemmelsesstandarder:

TUV, CB, EAC

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB host - 4 pin USB Type A | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B | 1 x Gigabit LAN - RJ-45

Netværk

Netværk: Udskriftsserver

Mediebehandling

Medietype: Almindeligt papir, fotopapir, gennemsigtig film, CAD-kalkerpapir, skinnende papir

Maks. mediestørrelse:	Rulle (111,8 cm)
-----------------------	------------------

Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	152.4 mm
---------------------------------------	----------

Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	1118 mm
--	---------

Mediestørrelser:	Rulle A2 (42 cm), Rulle (25,4 cm), Rulle (111,8 cm), Rulle (30 cm), Rulle (91,4 cm), Rulle (76,2 cm), Rulle (32,9 cm), Rulle A1 (59,4 cm), Rulle (61 cm), Rulle A0, Roll JIS B1, Roll JIS B0 (103 cm), Roll A3 (29,7 cm), Roll JIS B4 (25,7 cm), Rulle (50,8 cm), Rulle (15,24 cm), Rulle (20,32 cm), Rulle (50 cm), Rulle (60 cm), Rulle (80 cm), Rulle (100 cm), Rulle (30,48 cm), Rulle (35,56 cm), Rulle (40,64 cm), Rulle (43,18 cm), Rulle (55,88 cm)
------------------	---

Maks. udskrivningslængde:	18 m
---------------------------	------

Medietykkelse tilladt:	0.07 mm - 0.8 mm
------------------------	------------------

Mediekapacitet i alt:	2 ruller
-----------------------	----------

Mediefremføringer:	2 - 1 rulle - Rulle (111,8 cm)
--------------------	--------------------------------