

Cisco 1921 - router - desktop, rack-mountable



Ikke på lager

SKU	CISCO1921/K9-RF
Produktbeskrivelse:	Cisco 1921 - router - desktop, monterbar på stativ
Enhedstype:	Router
Pakningstype:	Desktop, monterbar på stativ - modulær - 1U
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netværks/overføselsprotokol:	IPSec, L2TPv3
Routingprotokol:	OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, statisk IP routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisk IPv4 routing, statisk IPv6 routing, police-baseret routing (PBR), MPLS
Protokol til fjernadministration:	SNMP, RMON

Generelt

Enhedstype:	Router
Pakningstype:	Desktop, monterbar på stativ - modulær - 1U
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netværks/overføselsprotokol:	IPSec, L2TPv3
Routingprotokol:	OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, statisk IP routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisk IPv4 routing, statisk IPv6 routing, police-baseret routing (PBR), MPLS
Protokol til fjernadministration:	SNMP, RMON

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 85%
Bredde:	34.3 cm
Dybde:	29.2 cm
Højde:	4.4 cm
Vægt:	5.4 kg

Mål og vægt

Programmer / Systemkrav

Med OS:	Cisco IOS IP Base
Rackmonteringspakke:	Valgfri
Pristype:	Istandsæt

Diverse

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Generelt

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse,
VPN support,
understøttet af
MPLS, VLAN-
understøttet, Syslog
understøttet, IPv6
understøttet, CBWFQ,
WRED, QoS, WSMA,
TR-069 Agent,
NetFlow

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3ah, IEEE
802.1ah, IEEE
802.1ag, VCCI, CISPR
22 Klasse A, CISPR
24, EN 61000-3-2,
EN55024, EN55022
Klasse A, EN50082-1,
AS/NZS 60950-1,
CAN/CSA-E60065-
00, ICES-003 Klasse
A, CS-03, FCC CFR47
Part 15, UL 60950-1,
IEC 60950-1, EN
60950-1, BSMI CNS
13438, CSA C22.2 No.
60950-1, AS/NZS
3548 Klasse A, EN
300 386

RAM:

512 MB (installeret) /
512 MB (maks.)

Flashhukommelse:

256 MB (installeret) /
256 MB (maks.)

Effekt

Strømforbrug ved drift: 60 Watt

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

2 x 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T - RJ-45 | Seriel: 1
x konsol | Lederskab: 1 x konsol
- mini-USB type B | Seriel: 1 x
hjælpeværktøj | USB 2.0: 1 x 4
pin USB Type A

Ekspansionsåbninger: 2 (total) / 2 (fri) x EHWIC

