

Cisco 562 Wireless Dual - headset - with Multibase Station



På lager(15)

| | |
|------------------------|--|
| SKU | CP-HS-WL-562-M-EU= |
| Produktbeskrivelse: | Cisco 562 Wireless Dual - headset - med Multibase Station |
| Produkttype: | Headset - DECT 6.0 - trådløs |
| Anbefalet brug: | Telefon, computer, konference |
| Lokalisering: | Australien, Sydafrika, Hong Kong, New Zealand, Asien, United Kingdom, Europa |
| Hovedtelefonmodeller: | På øret |
| Forbindelsesteknologi: | Trådløs |
| Trådløs teknologi: | DECT 6.0 |

Generelt

Produkttype: Headset - DECT 6.0 - trådløs

Anbefalet brug: Telefon, computer, konference

Maks. driftsafstand: 100 m

Lokalisering: Australien, Sydafrika, Hong Kong, New Zealand, Asien, United Kingdom, Europa

Bundet med: Multibase Station

Lydudgang

Hovedtelefonmodeller: På øret

Forbindelsesteknologi: Trådløs

Trådløs teknologi: DECT 6.0

Lydudgangsmodus: Stereo

Frekvensrespons: 50 - 18000 Hz

Impedans: 90 Ohm

Maks. lydtryk: 118 dB

Mikrofon

Type: Boom

Formfaktor: Headsetmikrofon

Mikrofonteknologi: Elektretkondenser

Driftsmåde af mikrofon: Envejs

Frekvensrespons: 150 - 6800 Hz

Lydindgangsdetalljer: Envejs - 150 - 6800 Hz

Effekt

Driftstid (op til): 10 time(r)

Standby Tid: 60 timer

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for: Cisco DX70, DX70 - MSRP, DX80, DX80 (No Radio) ; Cisco IP Phone 6841, 6851, 7821, 7841, 7861, 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865, 8865NR ; Cisco Unified IP Phone 7945G, 7965G, 7975G ; Cisco Webex Board 55, Board 55 MSRP, Board 55S (GPL), Board 70S, Board 85, Board 85 GPL, Board 85 MSRP, Room 55 Dual, Room 55 Dual (no-radio), Room 70 Dual, Room 70 Dual - No Radio, Room 70 Dual - No Radio Non Encryption, Room 70 Dual G2, Room 70 Single - No Radio, Room 70 Single - Non Radio and Non Encryption, Room 70 Single (GPL), Room 70 Single G2