

Cisco 891F - router - ISDN/Mdm - desktop, rack-mountable



På lager(1)

SKU	C891F-K9-RF
Produktbeskrivelse:	Cisco 891F - router - ISDN/Mdm - desktop, monterbar på stativ
Enhedstype:	Router - kombineret ISDN/analogmodem - 8-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop, monterbar på stativ - 1U
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapacitet:	IPSec VPN-tunneler: 50
Netværks/overføselsprotokol:	L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP
Routingprotokol:	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE, OSPFv3, police-baseret routing (PBR), BGP-4+, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

Generelt

Enhedstype:	Router - 8-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop, monterbar på stativ - 1U
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapacitet:	IPSec VPN-tunneler: 50
Netværks/overføselsprotokol:	L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP
Routingprotokol:	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE, OSPFv3, police-baseret routing (PBR), BGP-4+, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Protokol til fjernadministration:	Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH,

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 85 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - forudgående komponentudskiftning - 1 år - responstid: 10 dage
--------------------	---

Mål og vægt

Bredde:	32.5 cm
Dybde:	24.9 cm
Højde:	4.4 cm
Vægt:	2.5 kg

Programmer / Systemkrav

Med OS:	Cisco IOS Advanced IP services
---------	--------------------------------

Diverse

Generelt

Krypterings algoritme: DES, trippel DES, SSL, PKI, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES

Autentificeringsmetode: RADIUS, TACACS+

Egenskaber: Firewallbeskyttelse, NAT-understøtning, PoE, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, traffic-shaping, dynamisk DNS-server, DiffServ understøttet, MAC-adresse-filtrering, IPv6 understøttet, Høj rådighedsgrad, IPS, LLQ, CBWFQ, WFQ, WRED, STP support, ACL support, QoS, LFI, DMVPN, DHCP server, VRF-Lite, DNS proxy, blæserløs, DHCP videresendelse, DHCP klient, CoS, FNF, sikkerhedslåseåbning (kabellås solgt separat), DSCP support, Storm Control

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, EN 61000-6-1, KN22, EN 300386

RAM: 512 MB (installeret) / 1 GB (maks.)

Flashhukommelse: 256 MB

Diverse

Pristype: Istandsæt

Effekt

Strømenhed: Ekstern strømforsyning - 60 Watt

Nødvendig spænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: Lederskab: 1 x konsol - RJ-45 ; USB 2.0: 1 x 4 pin USB Type A ; LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 ; LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ; WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ; WAN: 1 x SFP (mini-GBIC) ; WAN: 1 x BRI ST ; WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ; WAN: 1 x modem - RJ-11

Kommunikationer

Type: Kombineret ISDN/analogmodem

Protokoller og specifikationer: ITU V.92