


Cisco Catalyst 2960L-16TS-LL - switch - 16 ports - Managed - rack-mountable



Ikke på lager

SKU	WS-C2960L-16TS-LL
Produktbeskrivelse:	Cisco Catalyst 2960L-16TS-LL - switch - 16 porte - Administreret - monterbar på stativ
Enhedstype:	Switch - 16 porte - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ
Undertype:	Gigabit Ethernet
Porte:	16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (uplink)
Præstation:	Skift af båndbredde: 36 Gbps Videresendelse af båndbredde: 18 Gbps
Kapacitet:	MAC adresser: 8000 VLANs understøttet: 4094 Aktive VLANer: 64 SPAN tovejs-sessioner: 1

Generelt

Enhedstype:	Switch - 16 porte - Administreret
Pakningstype:	Desktop, monterbar på stativ
Undertype:	Gigabit Ethernet
Porte:	16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (uplink)
Præstation:	Skift af båndbredde: 36 Gbps Videresendelse af båndbredde: 18 Gbps
Kapacitet:	MAC adresser: 8000 VLANs understøttet: 4094 Aktive VLANer: 64 SPAN tovejs-sessioner: 1
Jumborammesupport:	10240 byte
Routingprotokol:	IGMP
Protokol til fjernadministration:	SNMP 3, CLI
Autentificeringsmetode:	Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-5 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 90%
Min. lagertemperatur:	-25 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	70 °C
Lagerfugtighedsgrad:	5 - 95%

Mål og vægt

Bredde:	26.8 cm
Dybde:	21.5 cm
Højde:	4.4 cm
Vægt:	2.06 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Cisco IOS LAN Lite
---------------	--------------------

Diverse

MTBF (forventet tid mellem fejl):	2,416,689 timer
-----------------------------------	-----------------

Generelt

Egenskaber:

Layer 2 switching, understøttet af ARP, RSTP support, MSTP support, DHCP snooping, DTP support, PAgP support, TFTP support, ACL support, RADIUS support, DAI, Cisco EnergyWise teknologi, UDLD, blæserløs, LACP, MAC Address Notification, PVRST, pr.-port transmissionsdrosling, GVRP, SNMP-support, IGMP-filtrering, VTP, BPDU, STRG, NTP

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN24, RoHS 2011/65/EU, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300386

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az

Processor:

ARM7: 800 MHz

RAM:

512 MB

Flashhukommelse:

256 MB

Statusindikatorer:

System, status, PoE, link/hastighed

Effekt

Strømenhed:

Intern strømforsyning

Nødvendig spænding:

AC 120/230 V (50 - 60 Hz)

Ekspansion / Konnektivitet

16 x 1000Base-T RJ-45 | 1 x konsol RJ-45 | 1 Interface: x konsol (mini-USB) Type B | 1 x USB Type A | 2 x 1000Base-X SFP uplink

