

Cisco FirePOWER 1010 Next-Generation Firewall - firewall



På lager(42)

SKU	FPR1010-NGFW-K9
Produktbeskrivelse:	Cisco FirePOWER 1010 Next-Generation Firewall - firewall
Enhedstype:	Firewall
Formfaktor:	Desktop
Harddisk:	200 GB x 1
Præstation:	Firewall og Application Visibility and Control (AVC) gennemløb (1024B): 650 Mbps ; Firewall og Application Visibility and Control (AVC) og Intrusion Prevention System (IPS) gennemløb (1024B): 650 Mbps ; Firewall og Application Visibility and Control (AVC) gennemløb (450B): 225 Mbps ; Firewall og Application Visibility and Control (AVC) og Intrusion Prevention System (IPS) gennemløb (450B): 225 Mbps ; Transport Layer Security (TLS) gennemløb: 150 Mbps ; NGIPS-gennemløb (1024B): 650 Mbps ; NGIPS-gennemløb (450B): 225 Mbps ; IPSec VPN-gennemløb (1024B TCP m/Fastpath): 300 Mbps
Kapacitet:	Maksimale samtidige sessioner med AVC: 100000 ; Nye forbindelser per sekund med AVC: 6000
Effekt:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Generelt

Enhedstype:	Firewall
Bredde:	19.9 cm
Dybde:	20.5 cm
Højde:	4.62 cm
Vægt:	1.36 kg

Processor / Hukommelse / Lagring

Harddisk:	200 GB x 1
-----------	------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - fremryknings- hardwareudskiftning - 90 dage - responstid: 10 dage
--------------------	---

Programmer / Systemkrav

Med software:	Cisco Threat Defense 6.4
---------------	--------------------------

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse

	CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000- 3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, EN 61000- 4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasse A, EN 61000- 4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950- 1, EN 60950-1, GB 4943, Directive 2004/108/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, TVCN 7317, Directive 2006/108/EC, TCVN 7189, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A
Overensstemmelsesstandarder:	

Ekspansion / Konnektivitet

	8 x - RJ-45 1 x 1000Base-T (administration)
Interface:	- RJ-45 1 x serial - RJ-45 1 x USB 3.0 - Type A

Netværk

Model:	Desktop
Forbindelsesteknologi:	Kabling

Netværk

Præstation:

Firewall og Application
Visibility and Control (AVC)
gennemløb (1024B): 650 Mbps
! Firewall og Application
Visibility and Control (AVC) og
Intrusion Prevention System
(IPS) gennemløb (1024B): 650
Mbps ! Firewall og Application
Visibility and Control (AVC)
gennemløb (450B): 225 Mbps !
Firewall og Application
Visibility and Control (AVC) og
Intrusion Prevention System
(IPS) gennemløb (450B): 225
Mbps ! Transport Layer
Security (TLS) gennemløb: 150
Mbps ! NGIPS-gennemløb
(1024B): 650 Mbps ! NGIPS-
gennemløb (450B): 225 Mbps !
IPSec VPN-gennemløb (1024B
TCP m/Fastpath): 300 Mbps

Kapacitet:

Maksimalle samtidige
sessioner med AVC: 100000 !
Nye forbindelser per sekund
med AVC: 6000

Egenskaber:

Blæserløs

