

# Cisco Integrated Services Router 1101 - router - rack-mountable



På lager(12)

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SKU                          | C1101-4P                                                             |
| Produktbeskrivelse:          | Cisco Integrated Services Router 1101 - router - monterbar på stativ |
| Enhedstype:                  | Router - 4-port switch (integreret)                                  |
| Pakningstype:                | Monterbar på stativ                                                  |
| Antal WAN porte:             | 1                                                                    |
| Dataforbindelsesprotokol:    | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                            |
| Præstation:                  | Krypteringsgennemløb: 350 Mbps                                       |
| Netværks/overføselsprotokol: | IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3                                      |

## Generelt

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Enhedstype:                  | Router - 4-port switch (integreret)       |
| Pakningstype:                | Monterbar på stativ                       |
| Forbindelsesteknologi:       | Kabling                                   |
| Dataforbindelsesprotokol:    | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Præstation:                  | Krypteringsgennemløb: 350 Mbps            |
| Netværks/overføselsprotokol: | IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3           |

|                                   |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Routingprotokol:                  | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisk IP routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, police-baseret routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP |
| Protokol til fjernadministration: | SNMP, RMON, CLI, TR-069                                                                                                                                                                        |
| Krypterings algoritme:            | DES, trippel DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, 128-bit AES, 256-bit AES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 748-bit RSA, 384-bit SHA                                               |
| Autentificeringsmetode:           | RADIUS                                                                                                                                                                                         |

## Miljømæssige parametre

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Min. driftstemperatur:   | 0 °C                           |
| Maks. driftstemperatur:  | 40 °C                          |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 10 - 85 % (ikke-kondenserende) |

## Producentgaranti

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - forudgående komponentudskiftning - 1 år - responstid: 10 dage |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Mål og vægt

|         |          |
|---------|----------|
| Bredde: | 19.05 cm |
| Dybde:  | 15.24 cm |
| Højde:  | 2.79 cm  |
| Vægt:   | 1.76 kg  |

## Diverse

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rackmonteringspakke: | Valgfri |
|----------------------|---------|

## Effekt

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Strømenhed:         | Ekstern strømforsyning - 30 Watt |
| Nødvendig spænding: | AC 100-240 V (50/60 Hz)          |

Generelt

Egenskaber:

CBWFQ, WRED, ACL support, QoS, DMVPN, NetFlow, MRC, IPFIX, CSD, LISP, pakkesammenlægning A-MPDU, pakkesammenlægning A-MSDU, MIB II, AVC, AAA, DFS, ERSPAN, EEM

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.1Q, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.11r, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, EN 60950-1, VCCI V-3, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, EN 300 386, IEC 60950-1 First Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13

RAM: 4 GB

Flashhukommelse: 4 GB

Effekt

Strømforbrug ved drift: 30 Watt

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP | LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 | USB 3.0: 1 x