

Cisco Integrated Services Router 1111 - router - desktop



På lager(1)

SKU	C1111-4P
Produktbeskrivelse:	Cisco Integrated Services Router 1111 - router - desktop
Enhedstype:	Router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Antal WAN porte:	1
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Præstation:	Krypteringsgennemløb: 250 Mbps
Netværks/overføselsprotokol:	IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3

Generelt

Enhedstype: Router - 4-port switch (integreret)

Pakningstype: Desktop

Forbindelsesteknologi: Trådløs, kabling

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Præstation: Krypteringsgennemløb: 250 Mbps

Netværks/overføselsprotokol: IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3

Routingprotokol: OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisk IP routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, police-baseret routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP

Protokol til fjernadministration: SNMP, RMON, CLI, TR-069

Krypterings algoritme: DES, trippel DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, 128-bit AES, 256-bit AES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 748-bit RSA, 384-bit SHA

Autentificeringsmetode: RADIUS

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 65 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde: 32.3 cm

Dybde: 23 cm

Højde: 4.2 cm

Vægt: 2.59 kg

Effekt

Nødvendig spænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP ; LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45 ; LAN: 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ; LAN: 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ; USB 3.0: 1 x

Generelt

Egenskaber:

CBWFQ, WRED, ACL
support, QoS, DMVPN,
2T2R MIMO teknologi,
NetFlow, MRC, IPFIX,
CSD, LISP,
pakkesammenlægning
A-MPDU,
pakkesammenlægning
A-MSDU, MIB II, AVC,
AAA, DFS, ERSPAN,
EEM

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3af, IEEE
802.11i, IEEE 802.3ah,
IEEE 802.1ag, IEEE
802.3at, IEEE 802.11r,
CISPR 24, EN 61000-3-
2, EN55022, ICES-003,
EN 61000-3-3,
EN55024, CISPR 22, CB,
EN 61000-6-1, EN
61000-4-4, EN 61000-
4-2, EN 61000-4-3, EN
61000-4-6, EN 61000-
4-5, EN 61000-4-11, FCC
CFR47 Part 15, UL
60950-1 Second
Edition, VCCI V-3, EN
60950-1 Second
Edition, IEC 60950-1
Second Edition, AS/NZS
CISPR 22, CNS 13438,
EN 301 489-7, EN 301
489-1, FCC CFR47 Part
22, FCC CFR47 Part 24,
CAN/CSA C22.2 No.
60950-1 Second
Edition, EN 300 386,
EN 301 489-24, EN 301
908-1, EN 301 908-2,
EN 301 511, EN 301
908-13

RAM:	4 GB
Flashhukommelse:	4 GB
Statusindikatorer:	Status