

Cisco Integrated Services Router 1126X - router - DSL modem - desktop



Ikke på lager

SKU	C1126X-8PLTEP
Produktbeskrivelse:	Cisco Integrated Services Router 1126X - router - DSL-modem - desktop
Enhedstype:	Router - DSL-modem - 8-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Protokol for digital signaltransmission:	ADSL2, VDSL2+, G.fast (Annex A)
Mobilprotokol:	LTE
Antal WAN porte:	1
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Generelt

Enhedstype: Router - 8-port switch (integreret)

Pakningstype: Desktop

Forbindelsesteknologi: Trådløs, kabling

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Netværks/overføselsprotokol: IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3

Routingprotokol: OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisk IP routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, police-baseret routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP

Protokol til fjernadministration: SNMP, RMON, CLI, TR-069

Krypterings algoritme: DES, trippel DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, 128-bit AES, 256-bit AES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 748-bit RSA, 384-bit SHA

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Effekt

Strømenhed: Ekstern strømforsyning

Nødvendig spænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP | LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 | LAN: 2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 | LAN: 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 | USB 3.0: 1 x konsol - 9 pin USB Type A | Konsol: 1 x RJ-45

Kommunikationer

Type: DSL-modem

Protokol for digital signaltransmission: ADSL2, VDSL2+, G.fast (Annex A)

Mobilprotokol: LTE

Generelt

Autentificeringsmetode:	RADIUS
Egenskaber:	CBWFQ, WRED, ACL support, QoS, DMVPN, NetFlow, MRC, IPFIX, CSD, LISP, pakkesammenlægning A-MPDU, pakkesammenlægning A-MSDU, MIB II, AVC, AAA, DFS, ERSPAN, EEM
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13
RAM:	8 GB
Flashhukommelse:	8 GB
Statusindikatorer:	Status