

Cisco Integrated Services Router 4321 - Security Bundle - router - rack-mountable



Ikke på lager

SKU	ISR4321-SEC/K9
Produktbeskrivelse:	Cisco Integrated Services Router 4321 - Security Bundle - router - monterbar på stativ
Enhedstype:	Router
Pakningstype:	Monterbar på stativ - modulær - 1U
Antal WAN porte:	2
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Præstation:	Samlet gennemløb: 50 Mbps
Netværks/overføselsprotokol:	IPSec, PPPoE, DHCP

Generelt

Enhedstype:	Router
Pakningstype:	Monterbar på stativ - modulær - 1U
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Præstation:	Samlet gennemløb: 50 Mbps
Netværks/overføselsprotokol:	IPSec, PPPoE, DHCP

Routingprotokol:	OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisk IPv4 routing, statisk IPv6 routing, police-baseret routing (PBR), IPv4-to-IPv6 Multicast
Protokol til fjernadministration:	SNMP, RMON

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 85%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - forudgående komponentudskiftning - 90 dage - responstid: 10 dage
--------------------	--

Mål og vægt

Bredde:	36.957 cm
Dybde:	29.464 cm
Højde:	4.455 cm
Vægt:	3.5 kg

Programmer / Systemkrav

Med OS:	Cisco IOS Security
Med software:	Cisco IOS IP Base

Diverse

Rackmonteringspakke:	Inkluderet
----------------------	------------

Effekt

Generelt

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse, VPN support, VLAN-understøttet, Syslog understøttet, IPv6 understøttet, CBWFQ, WRED, til vægmontering, IPSec VPN, ACL support, QoS, DMVPN, RADIUS support, NetFlow, IPFIX

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, CS-03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 3548 Klasse A, GB 4943, VCCI V-3, EN 61000, KN22, KN24, CNS 13438, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

RAM:

4 GB (installeret) / 8 GB (maks.) - DDR3 SDRAM

Flashhukommelse:

4 GB (installeret) / 8 GB (maks.)

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ; Seriel: 1 x konsol - RJ-45 ; Lederskab: 1 x konsol - mini-USB type B ; Seriel: 1 x hjælpeværktøj - RJ-45 ; USB 2.0: 1 x 4 pin USB Type A ; 1 x SFP (mini-GBIC) ; Lederskab: 1 x RJ-45
Ekspansionsåbninger:	2 (total) / 2 (fri) x NIM ; 1 (total) / 1 (fri) x ISC ; 1 (total) / 0 (fri) x DIMM 240-pins

