

# Cisco Integrated Services Router 4351 - router - rack-mountable



Ikke på lager

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SKU                          | ISR4351/K9                                                           |
| Produktbeskrivelse:          | Cisco Integrated Services Router 4351 - router - monterbar på stativ |
| Enhedstype:                  | Router                                                               |
| Pakningstype:                | Monterbar på stativ - modulær - 2U                                   |
| Antal WAN porte:             | 3                                                                    |
| Dataforbindelsesprotokol:    | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                            |
| Præstation:                  | Samlet gennemløb: 200 Mbps                                           |
| Netværks/overføselsprotokol: | IPSec, PPPoE, DHCP                                                   |

## Generelt

|                                   |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhedstype:                       | Router                                                                                                                                                                       |
| Pakningstype:                     | Monterbar på stativ - modulær - 2U                                                                                                                                           |
| Forbindelsesteknologi:            | Kabling                                                                                                                                                                      |
| Dataforbindelsesprotokol:         | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                                                                                                                                    |
| Præstation:                       | Samlet gennemløb: 200 Mbps                                                                                                                                                   |
| Netværks/overføselsprotokol:      | IPSec, PPPoE, DHCP                                                                                                                                                           |
| Routingprotokol:                  | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisk IPv4 routing, statisk IPv6 routing, police-baseret routing (PBR), IPv4-to-IPv6 Multicast |
| Protokol til fjernadministration: | SNMP, RMON                                                                                                                                                                   |

## Miljømæssige parametre

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Min. driftstemperatur:   | 0 °C    |
| Maks. driftstemperatur:  | 40 °C   |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 5 - 85% |

## Producentgaranti

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - forudgående komponentudskiftning - 90 dage - responstid: 10 dage |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## Mål og vægt

|         |           |
|---------|-----------|
| Bredde: | 43.815 cm |
| Dybde:  | 46.99 cm  |
| Højde:  | 8.89 cm   |
| Vægt:   | 13.1 kg   |

## Programmer / Systemkrav

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Med OS: | Cisco IOS IP Base |
|---------|-------------------|

## Diverse

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Rackmonteringspakke: | Inkluderet |
|----------------------|------------|

## Effekt

Generelt

Egenskaber:

VPN support, VLAN-understøttet, Syslog understøttet, IPv6 understøttet, CBWFQ, WRED, til vægmontering, ACL support, QoS, RADIUS support, NetFlow, IPFIX

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, CS-03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 3548 Klasse A, GB 4943, VCCI V-3, EN 61000, KN22, KN24, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

RAM:

4 GB (installeret) / 16 GB (maks.) - DDR3 SDRAM

Flashhukommelse:

4 GB (installeret) / 16 GB (maks.)

Effekt

Strømenhed:

Intern strømforsyning - 430 Watt

Antal installeret:

1 (installeret) / 1 (maks.)

Nødvendig spænding:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

WAN / LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ;  
Seriel: 1 x konsol - RJ-45 ;  
Lederskab: 1 x konsol - mini-USB type B ;  
Seriel: 1 x hjælpeværktøj - RJ-45 ;  
USB 2.0: 2 x 4 pin USB Type A ;  
3 x SFP (mini-GBIC) ;  
Lederskab: 1 x RJ-45

Ekspansionsåbninger:

3 (total) / 3 (fri) x NIM ;  
1 (total) / 1 (fri) x ISC ;  
2 (total) / 2 (fri) x Enhanced Service Module (SM-X) ;  
2 (total) / 0 (fri) x DIMM 240-pins

