

Cisco Integrated Services Router 931 - router - desktop



Ikke på lager

SKU	C931-4P
Produktbeskrivelse:	Cisco Integrated Services Router 931 - router - desktop
Enhedstype:	Router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Antal WAN porte:	2
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netværks/overføselsprotokol:	L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP, HTTP, HTTPS, cRTP
Routingprotokol:	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, IGMPv3, GRE, OSPFv3, police-baseret routing (PBR), BGP-4+, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP, STP, MGRE

Generelt

Enhedstype:	Router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netværks/overføselsprotokol:	L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP, HTTP, HTTPS, cRTP

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - forudgående komponentudskiftning - 1 år - responstid: 10 dage
--------------------	---

Mål og vægt

Bredde:	22.86 cm
Dybde:	24.13 cm
Højde:	4.32 cm

Programmer / Systemkrav

Med OS:	Cisco IOS IP Base
---------	-------------------

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
-------------	-----------------------

Routingprotokol:

OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, IGMPv3, GRE, OSPFv3, police-baseret routing (PBR), BGP-4+, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP, STP, MGRE

Protokol til fjernadministration:

Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI

Generelt

Krypterings algoritme:	DES, trippel DES, AES, SSL, PKI, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES
Autentificeringsmetode:	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Egenskaber:	NAT-understøtning, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, DiffServ understøttet, MAC-adresse-filtrering, LLQ, CBWFQ, WFQ, ACL support, QoS, LFI, DMVPN, DHCP server, VRF-Lite, DNS proxy, DHCP videresendelse, DHCP klient, MIB, NDP, VPN-server, FNF, DSCP support, Storm Control, SmartPort-teknologi, VPN-klient, HQoS, SPAN, EEM, MHSRP, NBAR, NBAR 2, PfR, CBTS, CBTP, CBWRED, Cisco IP SLA, Cisco NG PnP Protocol

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI V-3, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, KN24, CNS13438:2006, EN 300 386 V1.6.1, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 300 386, TCVN 7189, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7317, KN22:2009, ICES-003:2012 Issue 5

Processor:

2.2 GHz

Effekt

Nødvendig spænding:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Ekspansion / Konnektivitet

WAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | Lederskab: 1 x konsol - RJ-45 | USB 2.0: 1 x 4 pin USB Type A

Generelt

RAM:	1 GB
Flashhukommelse:	2 GB

