

Cisco MDS 9132T - switch - Managed - rack-mountable



SKU	DS-C9132T-8PMESK9
Produktbeskrivelse:	Cisco MDS 9132T - switch - Administreret - monterbar på stativ
Enhedstype:	Switch - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	Fibre Channel
Porte:	8 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Routingprotokol:	VRRP
Protokol til fjernadministration:	SNMP, RMON, SNMP 3, HTTPS, SMI-S, SSH-2, SFTP

Generelt

Enhedstype:	Switch - Administreret
Pakningstype:	Monterbar på stativ 1U
Undertype:	Fibre Channel
Porte:	8 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Fiberkanal:	FC-DA, FC-FLA, FC-FS, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-SB-3, FC-SW-2, FC-SW-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FCP-4, FC-BB-2, FCP, FCP-2, FC-PI-2, FC-BB-5, FC-BB-3, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-SW-4, FCP-3, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5, FC-BB-4, FC-IFR, FAIS, FAIS-2, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-SP-2, FC-SB-4, FC-DA-2, FC-MI-3, FC-MSQS, FC-BB-6, FC-SB-5, FC-GS-7, FC-LS-3
Routingprotokol:	VRRP
Protokol til fjernadministration:	SNMP, RMON, SNMP 3, HTTPS, SMI-S, SSH-2, SFTP
Krypterings algoritme:	AES
Autentificeringsmetode:	RADIUS, TACACS+, LDAP

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)
Min. lagertemperatur:	-40 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	70 °C
Lagerfugtighedsgrad:	10 - 95 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - fremrykningshardwareudskiftning - 1 år - responstid: 10 dage
--------------------	--

Mål og vægt

Bredde:	4.37 cm
Dybde:	43.9 cm
Højde:	51.1 cm

Diverse

Generelt

Egenskaber:

Auto-sensing per device, understøttet af ARP, understøttet af LDAP, Syslog understøttet, ACL support, QoS, RSCN support, portudledning, Automated Attendant (IVR), 2 blæsere, ISSU, indbygget ASIC, FCS, Cisco ISL, RBAC, TrustSec-support, POST, AAA, RDP, VMID support, SPAN

Statusindikatorer:

Strøm, system, blæser

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

CISPR 22 Klasse A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 3260, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 60825, FCC Part 15 A, AS/NZS 3548 Klasse A, IEC 60825, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class A, EN 55022 Class A, 21 CFR 1040, TS001

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning - hot-plug
Antal installeret:	1
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Valgfri
Strømforsyning:	650 Watt
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Egenskaber:	80 PLUS Platinum-effektivitet

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	8 x 32Gb Fibre Channel SFP+ LC multi-mode x 2 8 x 16Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand 1 x konsol RJ-45 1 x USB Type A 2 x administration (Gigabit LAN) RJ-45
Ekspansionsåbninger:	1 (total) / 1 (fri) x Ekspansionsholder

