

Cisco - power supply - hot-plug - 750 Watt



Ikke på lager

SKU	C3K-PWR-750WAC=
Produktbeskrivelse:	Cisco - strømforsyning - hot-plug - 750 Watt
Enhedstype:	Strømforsyning - hot-plug - indstiksmodul
Vægt:	1.8 kg
Indgangsspænding:	AC 100-240 V
Strømkapacitet:	750 Watt
Input-stik:	Power IEC 60320 C13
Dimensioner (B x D x H):	15.2 cm x 29 cm x 4.2 cm



Generelt

Enhedstype: Strømforsyning - hot-plug - indstiksmodul

Strømenhed

Indgangspænding:	AC 100-240 V
Nødvendig frekvens:	50 - 60 Hz
Input-stik:	Power IEC 60320 C13
Strømkapacitet:	750 Watt

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: FCC Klasse A certificeret, BSMI, CISPR 22 Klasse A, GOST, CISPR 24, NOM, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, CCC, FCC Part 15, MIC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for: Cisco Catalyst 2960-24LC-S, 2960-24LT-L, 2960-24PC-L, 2960-24PC-S, 2960-24-S, 2960-24TC, 2960-24TC-L, 2960-24TC-S, 2960-24TT, 2960-48PST-L, 2960-48PST-S, 2960-48T, 2960-48TC, 2960-48TC-L, 2960-48TC-S, 2960-48TT, 2960-48TT-L, 2960-48TT-S, 2960-8TC, 2960-8TC-S, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S, 3560E-24PD, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F, 3560E-48TD, 3560E-48TD-SD, 3560V2-24PS, 3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3750E-24PD, 3750E-24TD, 3750E-48PD, 3750E-48PD-F, 3750E-48TD

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-5 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 85%

Mål og vægt

Bredde:	15.2 cm
Dybde:	29 cm
Højde:	4.2 cm
Vægt:	1.8 kg