

Cisco SFP+ Copper Twinax Cable - direct attach cable - 5 m



På lager(387)

SKU	SFP-H10GB-CU5M=
Produktbeskrivelse:	Cisco SFP+ Copper Twinax Cable - direkte påsætning-kabel - 5 m
Type:	Direkte påsætning-kabel - SFF-8436/IEEE 802.3ae
Teknologi:	Dobbelt-axial
Egenskaber:	Latching tilslutninger
Længde:	5 m
Forbindelsesled:	SFP+
Stikforbindelse (anden ende):	SFP+

Generelt

Netværkskabeltype:	Direkte påsætning-kabel - SFF-8436/IEEE 802.3ae
Teknologi:	Dobbelt-axial
AWG American Wire Gauge:	24
Egenskaber:	Latching tilslutninger
Længde:	5 m

Forbindelse

Forbindelsesled:	SFP+
Stikforbindelse (anden ende):	SFP+

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Cisco 250 Series SG250X-48P Cisco Catalyst 2960-24LC-S, 2960-24PC-L, 2960-24PC-S, 2960-24TC, 2960-24TC-L, 2960-24TC-S, 2960-48PST-L, 2960-48PST-S, 2960-48T, 2960-48TC, 2960-48TC-L, 2960-48TC-S, 2960-8TC, 2960-8TC-S, 2960G-24TC, 2960G-48TC, 2960G-8TC, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S, ESS9300 Embedded Series Cisco Nexus 93180YC-FX, 9336C-FX2, 9372PX-E Cisco UCS 6140XP Fabric Interconnect, C4200 Rack Server Chassis
---------------	--

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	RoHS, ELV, IEC 60825-1, GR-326-CORE, GR-20-CORE, GR-1435-CORE, ITU-T G.709, ITU-T G.975, ITU-T G.975.1
------------------------------	--

Producentgaranti

Service & Support:	90 dages garanti
--------------------	------------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	70 °C

