

Cisco UCS B200 M3 Blade Server - blade - no CPU - 0 GB - no HDD



Ikke på lager

SKU	UCSB-B200-M3-CH
Produktbeskrivelse:	Cisco UCS B200 M3 Blade Server - indstikningsmodul - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA2011 sokkel
RAM:	0 GB (installeret) / 768 GB (maks.) - DDR3 SDRAM - ECC
Controller for lagring:	RAID (SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s) (LSISAS2004)

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal hot-swap bays:	2

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 93 % (ikke-kondenserende)

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA2011 sokkel
Chipsættype:	Intel C600

Mål og vægt

Bredde:	20.3 cm
Dybde:	62 cm
Højde:	5 cm
Vægt:	4.36 kg

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 768 GB (maks.)
Teknologi:	DDR3 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 240-pin
Holdere:	24 (Total) / 24 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Understøttet RAM:	384 GB registreret - ECC 768 GB Load-Reduced - ECC

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Diverse

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: RAID - integreret

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s

Storage controllers navn: LSI SAS2004

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Grafik controller

Type: Integreret

Grafik-processor: Matrox MGA G200e

Diverse

CISPR 22 Klasse A,
BSMI CNS 13438
Class A, CISPR 24, EN
61000-3-2, VCCI
Klasse A ITE, EN
61000-3-3, EN55024,
EN55022 Klasse A,
AS/NZS 60950-1,
ICES-003 Klasse A,
FCC CFR47 Part 15,
UL 60950-1, IEC
60950-1, EN 60950-
1, CSA C22.2 No.
60950-1, GB 4943,
EN 300 386

Pristype: DISTI

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 2 (total) / 2 (fri) x hot-swap 2.5"

2 (total) / 2 (fri) x CPU ; 24 (total) / 24 (fri) x
Holdere: DIMM 240-pins ; 2 (total) / 2 (fri) x
ekspansionsåbning

Interface: 1 x KVM

Netværk

Remote Management
Controller: Cisco Integrated
Management Controller

