

Cisco UCS B200 M3 Blade Server - blade - no CPU - 0 GB - no HDD



22-08-2024

SKU	UCSB-B200-M3=
Produktbeskrivelse:	Cisco UCS B200 M3 Blade Server - indstikningsmodul - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA2011 sokkel
RAM:	0 GB (installeret) / 768 GB (maks.) - DDR3 SDRAM - ECC
Controller for lagring:	RAID (SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s) (LSISAS2004)

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal hot-swap bays:	2

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 93 % (ikke-kondenserende)

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA2011 sokkel

Mål og vægt

Bredde:	20.3 cm
Dybde:	62 cm
Højde:	5 cm
Vægt:	4.36 kg

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 768 GB (maks.)
Teknologi:	DDR3 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 240-pin
Holdere:	24 (Total) / 24 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Understøttet RAM:	384 GB registreret - ECC 768 GB Load-Reduced - ECC

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 3 år - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

Diverse

Harddisk

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: RAID - integreret

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s

Storage controllers navn: LSI SAS2004

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Grafik controller

Type: Integreret

Grafik-processor: Matrox G200e

Videohukommelse: 8 MB

Video-interfaces: VGA

Netværk

Remote Management Controller: Cisco Integrated Management Controller

Diverse

CISPR 22 Klasse A,
BSMI CNS 13438
Class A, CISPR 24, EN
61000-3-2, EN
61000-3-3, EN55024,
EN55022 Klasse A,
AS/NZS 60950-1,
ICES-003 Klasse A,
UL 60950-1 Second
Edition, GB 4943,
Directive
2004/108/EC, CSA
C22.2 No. 60950-1
Second Edition, EN
60950-1 Second
Edition, IEC 60950-1
Second Edition,
Directive
2006/95/EC, VCCI
Class A, KN24, KN22
Class A, EN 300 386,
EN 300386

Overensstemmelsesstandarder:

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 2 (total) / 2 (fri) x hot-swap 2.5" SFF

2 (total) / 2 (fri) x CPU ; 24 (total) / 24 (fri) x
DIMM 240-pins ; 2 (total) / 2 (fri) x
Holdere: ekspansionsåbning ; 2 (total) / 2 (fri) x
SDHC-kort (internt)

Interface: 1 x KVM ; 1 x USB 2.0 (1 intern)