

Cisco UCS B200 M3 Blade Server - blade - Xeon E5-2680 2.7 GHz - 96 GB - no HDD



Ikke på lager

SKU	UCUCS-EZ-B200M3
Produktbeskrivelse:	Cisco UCS B200 M3 Blade Server - indstikningsmodul - Xeon E5-2680 2.7 GHz - 96 GB - ingen HDD
Type:	Server - indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	2 x Intel Xeon E5-2680 / 2.7 GHz (3.5 GHz) (8 kerner)
Processor-socket:	LGA2011 sokkel
Processor, hovedegenskaber:	Hyper-Threading teknologi, Intel Execute Disable Bit, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2
Cachehukommelse:	40 MB L3

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal hot-swap bays:	2

Processor / Chipset

CPU:	Intel Xeon E5-2680
Clock-frekvens:	2.7 GHz
Max Turbo Speed:	3.5 GHz
Antal kerner:	8 kerner
Antal CPU'er:	2
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
Processor, hovedegenskaber:	Hyper-Threading teknologi, Intel Execute Disable Bit, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2
CPU Socket:	LGA2011 sokkel
Chipsættype:	Intel C600

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 93 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	20.3 cm
Dybde:	62 cm
Højde:	5 cm
Vægt:	4.36 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Diverse

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L3 - 40 MB
Cache pr. processor:	20 MB

RAM

Installeret størrelse:	96 GB / 384 GB (maks.)
Teknologi:	DDR3 SDRAM - ECC
Effektiv hukommelseshastighed:	1600 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	1600 MHz
Overholdelse af hukommelse-specifikation:	PC3-12800
Model:	DIMM 240-pin
Holdere:	24 (Total) / 8 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, single rank, dual rank
Konfigureringsgenskaber:	8 x 8 GB + 8 x 4 GB
Understøttet RAM:	384 GB registreret - ECC ; 768 GB Load-Reduced - ECC

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Controller for lagring

Type:	RAID - integreret
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Storage controllers navn:	LSISAS2004
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, GB 4943, EN 300 386
------------------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	2 (total) / 2 (fri) x hot-swap 2.5"
Holdere:	2 (total) / 0 (fri) x CPU ; 24 (total) / 8 (fri) x DIMM 240-pins ; 2 (total) / 2 (fri) x ekspansionsåbning
Interface:	1 x KVM

Netværk

Remote Management Controller:	Cisco Integrated Management Controller
-------------------------------	--

Grafik controller

Type:	Integreret
Grafik-processor:	Matrox MGA G200e

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------