

Cisco UCS B200 M3 Value Smart Play - blade - Xeon E5-2650 2 GHz - 64 GB



Ikke på lager

SKU	UCS-EZ-ENTV-B200
Produktbeskrivelse:	Cisco UCS B200 M3 Value Smart Play - indstikningsmodul - Xeon E5-2650 2 GHz - 64 GB
Type:	Server - indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	2 x Intel Xeon E5-2650 / 2 GHz (2.8 GHz) (8 kerner)
Processor-socket:	LGA2011 sokkel
Cachehukommelse:	40 MB L3
Cache pr. processor:	20 MB

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal hot-swap bays:	2

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 93 % (ikke-kondenserende)

Processor / Chipset

CPU:	Intel Xeon E5-2650
Clock-frekvens:	2 GHz
Max Turbo Speed:	2.8 GHz
Antal kerner:	8 kerner
Antal CPU'er:	2
Maks. antal CPU'er:	2
CPU Socket:	LGA2011 sokkel
Chipsættype:	Intel C600

Mål og vægt

Bredde:	20.3 cm
Dybde:	62 cm
Højde:	5 cm
Vægt:	4.36 kg

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L3 - 40 MB
Cache pr. processor:	20 MB

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 3 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x CPU Heatsink
--------------------	------------------

RAM

Installeret størrelse:	64 GB / 384 GB (maks.)
Teknologi:	DDR3 SDRAM - ECC

RAM

Effektiv hukommelseshastighed:	1600 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	1600 MHz
Overholdelse af hukommelse-specifikation:	PC3-12800
Model:	DIMM 240-pin
Holdere:	24 (Total) / 16 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, dual rank
Konfigureringssegenskaber:	8 x 8 GB
Understøttet RAM:	384 GB registreret - ECC ; 768 GB Load-Reduced - ECC

Controller for lagring

Type:	RAID - integreret
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Storage controllers navn:	LSISAS2004
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Grafik controller

Type:	Integreret
Grafik-processor:	Matrox MGA G200e

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, GB 4943, EN 300 386
------------------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	2 (total) / 2 (fri) x hot-swap 2.5"
Holdere:	2 (total) / 0 (fri) x CPU ; 24 (total) / 16 (fri) x DIMM 240-pins ; 2 ekspansionsåbning
Interface:	1 x KVM

Netværk

Type:	Indstiksmodul
Ethernet Ports:	8 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet Controller:	Cisco UCS Virtual Interface Card 1240, Cisco UCS Virtual Interface Card 1280
Dataforbindelsesprotokol:	10 Gigabit Ethernet, 10Gb Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Remote Management Controller:	Cisco Integrated Management Controller
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz