

Cisco UCS C220 M3 High-Density Rack Server Large Form Factor Hard Disk Drive - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



23-08-2024

SKU	UCSC-C220-M3L-CH2
Produktbeskrivelse:	Cisco UCS C220 M3 High-Density Rack Server Large Form Factor Hard Disk Drive - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA2011 sokkel
RAM:	0 GB DDR3 SDRAM - ECC

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal hot-swap bays:	4

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA2011 sokkel
Chipsættype:	Intel C600

Mål og vægt

Bredde:	43 cm
Dybde:	72.4 cm
Højde:	4.3 cm
Vægt:	10 kg

RAM

Installeret størrelse:	0 GB
Teknologi:	DDR3 SDRAM - ECC
Egenskaber:	Registreret, Memory Mirroring, lavspænding

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 3 år - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Antal installeret:	0
Maks. antal understøttet:	2
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse

Controller for lagring

Type:	RAID - integreret
Controller-grænsefladetype:	SATA 3Gb/s
Antal kanaler:	4

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Grafik controller

Type:	Integreret
Grafik-processor:	Matrox G200e
Videohukommelse:	256 MB
Video-interfaces:	VGA

Netværk

Ethernet Ports:	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet Controller:	Intel I350
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokol til fjernadministration:	IPMI 2.0, CLI

Diverse

Udstyr inkluderet:	Rack rail kit
Overensstemmelsesstandarder:	CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, GB 4943, EN 300 386
Pristype:	DISTI

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	8 (total) / 8 (fri) x hot-swap 3.5"
Holdere:	2 (total) / 2 (fri) x CPU ; 16 (total) / 16 (fri) x hukommelse ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 2.0 x8 - halv længde ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 2.0 x16 - halv længde, fuld højde
Interface:	1 x serial ; 2 x USB 2.0 ; 1 x administration ; 1 x VGA ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x KVM

