

Cisco UCS C220 M4 High-Density Rack Server (Large Form Factor Disk Drive Model) - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



Ikke på lager

SKU	UCSC-C220-M4L-CH
Produktbeskrivelse:	Cisco UCS C220 M4 High-Density Rack Server (Large Form Factor Disk Drive Model) - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA2011-v3 sokkel
RAM:	0 GB (installeret) / 384 GB (maks.) - DDR4 SDRAM

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 1U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal hot-swap bays:	4

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA2011-v3 sokkel
Chipsættype:	Intel C612

Mål og vægt

Bredde:	43 cm
Dybde:	75.6 cm
Højde:	4.32 cm

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 384 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	24 (Total) / 24 (ubrugt)
Understøttet RAM:	384 GB registreret - ECC 768 GB Load-Reduced - ECC

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 3 år - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning - hot-plug
Overskudsspænding:	Valgfri
Antal installeret:	0

Harddisk

Type: Ingen HDD

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Grafik controller

Type: Integreret

Grafik-processor: Matrox G200e

Videohukommelse: 8 MB

Video-interfaces: VGA

Netværk

Ethernet Ports: 2 x Gigabit Ethernet

Ethernet Controller: Intel I350

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Effekt

Maks. antal understøttet: 2

Diverse

CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, Directive 2004/108/EC, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, GB4943.1-2001, EN 300 386, EN 300386

Overensstemmelsesstandarder:

Pristype: DISTI

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 4 (total) / 4 (fri) x hot-swap 3.5" LFF

Holdere: 2 (total) / 2 (fri) x CPU ; 24 (total) / 24 (fri) x DIMM 288-pins ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x24 - trekvart længde, fuld højde (x16 mode) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x24 - halv længde, lav profil (x16 mode) ; 2 (total) / 2 (fri) x SD-kort (internt)

Interface: 2 x USB 3.0 (2 bagtil) ; 1 x VGA (1 bagtil) ; 1 x seriel - RJ-45 (1 bagtil) ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 bagtil) ; 1 x administration (NIC) - RJ-45 (1 bagtil) ; 1 x KVM (1 foran)

