

Cisco UCS C240 M3 High-Density Rack-Mount Server Small Form Factor - rack-mountable - no CPU - 0 GB - no HDD



Ikke på lager

SKU	UCSC-C240-M3S2-CH2
Produktbeskrivelse:	Cisco UCS C240 M3 High-Density Rack-Mount Server Small Form Factor - rack-monterbar - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - rack-monterbar
Højde (rackenheder):	2U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	LGA2011 sokkel
RAM:	0 GB (installeret) / 384 GB (maks.) - DDR3 SDRAM - Advanced ECC

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Rack-monterbar - 2U
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal hot-swap bays:	16

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	LGA2011 sokkel
Chipsættype:	Intel C600

Mål og vægt

Bredde:	44.55 cm
Dybde:	71.23 cm
Højde:	8.7 cm
Vægt:	14.6 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 3 år - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning
Overskudsspænding:	Valgfri
Antal installeret:	0
Maks. antal understøttet:	2
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 384 GB (maks.)
Teknologi:	DDR3 SDRAM - Advanced ECC
Model:	DIMM 240-pin
Holdere:	24 (Total) / 24 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, Memory Mirroring, lavspænding

Harddisk

Harddisk

Type: Ingen HDD

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Grafik controller

Type: Integreret

Grafik-processor: Matrox G200e

Videohukommelse: 256 MB

Video-interfaces: VGA

Netværk

Ethernet Ports: 4 x Gigabit Ethernet

Ethernet Controller: Intel I350

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Protokol til fjernadministration: IPMI 2.0, CLI

Diverse

Udstyr inkluderet: Rack rail kit

Overensstemmelsesstandarder: CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, GB 4943, EN 300 386

Pristype: DISTI

Ekspansion / Konnektivitet

Båse: 16 (total) / 16 (fri) x hot-swap 2.5"

Holdere: 2 (total) / 2 (fri) x CPU ; 24 (total) / 24 (fri) x DIMM 240-pins ; 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x24 - trekvart længde, fuld højde (x16 mode) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 - halv længde, lav profil (x8-modus) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 - trekvart længde, fuld højde (x8-modus) ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 - halv længde, fuld højde (x8-modus)

Interface: 1 x serieel ; 2 x USB 2.0 ; 1 x administration (NIC) ; 1 x VGA ; 8 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x KVM

