

Cisco UCS Smart Play Bundle B200 Performance - blade - Xeon X5675 3.06 GHz - 96 GB - no HDD



Ikke på lager

SKU	UCS-SP4-PERF-B200
Produktbeskrivelse:	Cisco UCS Smart Play Bundle B200 Performance - indstikningsmodul - Xeon X5675 3.06 GHz - 96 GB - ingen HDD
Type:	Server - indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	2 x Intel Xeon X5675 / 3.06 GHz (3.46 GHz) (6 kerner)
Processor-socket:	LGA1366 sokkel
Cachehukommelse:	24 MB L3
Cache pr. processor:	12 MB

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Antal hot-swap bays:	2

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 93 % (ikke-kondenserende)

Processor / Chipset

CPU:	Intel Xeon X5675
Clock-frekvens:	3.06 GHz
Max Turbo Speed:	3.46 GHz
Antal kerner:	6 kerner
64-bit Computing:	Ja
Antal CPU'er:	2
Maks. antal CPU'er:	2
CPU Socket:	LGA1366 sokkel

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 3 år - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, EN 61000-6-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, GB 4943, EN 300 386
------------------------------	--

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L3 - 24 MB
Cache pr. processor:	12 MB

RAM

Installeret størrelse:	96 GB / 192 GB (maks.)
------------------------	------------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	2 (total) / 2 (fri) x hot-swap 2.5"
-------	-------------------------------------

RAM

Teknologi:	DDR3 SDRAM
Effektiv hukommelseshastighed:	1333 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	1333 MHz
Overholdelse af hukommelse-specifikation:	PC3-10600
Egenskaber:	Registreret, dual rank
Konfigureringsgenskaber:	12 x 8 GB

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Controller for lagring

Type:	RAID - integreret
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere:	2 (total) / 0 (fri) x CPU ; 12 (total) / 0 (fri) x Hukommelse ; 1 (total) / 0 (fri) x ekspansionsåbning
Interface:	1 x KVM

Netværk

Type:	Indstiksmodul
Ethernet Ports:	2 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet Controller:	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card
Dataforbindelsesprotokol:	10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE)

