

Cisco UCS SmartPlay Select 6454 (Tracer) - switch - 54 ports - Managed - rack-mountable



Ikke på lager

SKU	TR-SP-FI6454-2X
Produktbeskrivelse:	Cisco UCS SmartPlay Select 6454 (Tracer) - switch - 54 porte - Administreret - monterbar på stativ
Enhedstype:	Switch - 54 porte - Administreret
Antal pr. pakke:	2 (specifikationer er for enkelt genstande)
Pakningstype:	Front til ryg-luftstrøm monterbar på stativ 1U
Undertype:	100 Gigabit Ethernet
Porte:	36 x 10/25 Gigabit SFP28 + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 6 x 40/100 Gigabit QSFP28 (uplink) + 8 x 10/25 Gigabit Ethernet eller 8/16/32 Gigabit Fibre Channel
Præstation:	Omkoblingskapacitet: 3,82 Tbps Båndbredde: 320 Gbps Lag 2 hardware-videresendelse: 3,82 Tbps Lag 2 hardware-videresendelse: 4,2 milliarder bpps

Generelt

Antal pr. pakke:	2 (specifikationer er for enkelt genstande)
Enhedstype:	Switch - 54 porte - Administreret
Pakningstype:	Front til ryg-luftstrøm monterbar på stativ 1U
Undertype:	100 Gigabit Ethernet
Porte:	36 x 10/25 Gigabit SFP28 + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 6 x 40/100 Gigabit QSFP28 (uplink) + 8 x 10/25 Gigabit Ethernet eller 8/16/32 Gigabit Fibre Channel

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Min. lagertemperatur:	-40 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	70 °C
Lagerfugtighedsgrad:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 3 år - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Mål og vægt

Bredde:	43.9 cm
Dybde:	57.1 cm
Højde:	4.4 cm

Programmer / Systemkrav

Produktdatablad genereret d. 19-05-2024 12:02.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Præstation:	Omkoblingskapacitet:	3,82 Tbps
	Båndbredde:	320 Gbps
	Lag 2 hardware-videresendelse:	3,82 Tbps
	Lag 2 hardware-videresendelse:	4,2 milliarder bpps
Kapacitet:	VLANs understøttet:	4000
	Køer per port:	16
MAC adresse table størrelse:	32.000 optegnelser	
Jumborammesupport:	9216 byte	
Routingprotokol:	IGMPv2, IGMP, IGMPv3	
Protokol til fjernadministration:	RMON	
Egenskaber:	DCBX support, QoS, Rapid PVST+, LACP support, FET, FCoE-support, PFC, WRR, 4 blæsermoduler	
	IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bg	
Overensstemmelsesstandarder:		
RAM:	64 GB	

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	36 x 10/25Gbit LAN SFP28 FCOE	4 x
	1/10/25Gbit LAN SFP28 FCOE	6 x
	100Gbit/40Gbit LAN QSFP28 FCOE / uplink	
	8 x 10/25 Gbit LAN eller 8/16/32 Gb Fibre Channel SFP28 FCOE/forenet port	1 x
	10/100/1000 Base-T RJ-45 administration	1 x
	USB	

Programmer / Systemkrav

Med software: UCS Manager v4.0

Diverse

Udstyr inkluderet: 4 x 32 Gb Fibre Channel SFP+ transceivere, chassistilbehørssæt

Medfølgende ledninger: 4 x 10GBASE-CU SFP+ Cable - 3 m

Overensstemmelsesstandarder: CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, GB 4943, Directive 2004/108/EC, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, KN 61000-4, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A

Effekt

Strømenhed: Intern strømforsyning - hot-plug

Antal installeret: 2

Maks. antal understøttet: 2

Overskudsspænding: Ja

Skema til overskudsspænding: 1+1 (med valgfrit netaggregat)

Nødvendig spænding: AC 120/230 V