

Cisco Webex Room 55 - GPL - video conferencing kit - with Cisco Floor Stand Kit (CS-ROOM55-FSK), 2 x Cisco TelePresence Table Microphone 20 (CTS-MIC-TABL20+)



Ikke på lager

SKU	CS-ROOM55-K9
Produktbeskrivelse:	Cisco Webex Room 55 - GPL - videokonferencepakke - med Cisco Floor Stand Kit (CS-ROOM55-FSK), 2 x Cisco TelePresence Table Microphone 20 (CTS-MIC-TABL20+)
Enhedstype:	Videokonferencepakke
VoIP-protokoller:	H.323, SIP, H.460
Codec:	H.264, H.265, H.239, G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Dimensioner (B x D x H):	1.25 m x 77.4 cm x 1.59 m
Vægt:	38 kg
Billedskærm:	55" 3840 x 2160

Generelt

Enhedstype:	Videokonferencepakke
VoIP-protokoller:	H.323, SIP, H.460
Voice Codecs:	G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Videocodecs:	H.264, H.265, H.239
Servicekvalitet:	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP adresse tildeling:	DHCP
Sikkerhed:	IEEE 802.1X, H.235 v3
Netværksprotokoller:	HTTP, DNS, HTTPS, NTP
Bredde:	1.25 m
Dybde:	77.4 cm
Højde:	1.59 m
Vægt:	38 kg
Bundtet med:	Cisco Floor Stand Kit (CS-ROOM55-FSK), 2 x Cisco TelePresence Table Microphone 20 (CTS-MIC-TABL20+)

Billedskærm

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 90 dage Begrænset garanti - forudgående komponentudskiftning - 10 dage
--------------------	--

Programmer / Systemkrav

Med software:	Cisco Spark Room
---------------	------------------

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning - ekstern
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	142 Watt

Diverse

Billedskærm

Diagonal størrelse: 55"

Standard opløsning: 3840 x 2160

Billedformatforhold: 16:9

Billedklarhed: 500 cd/m²

Billedkontrastforhold: 1100:1

Responstid: 8 ms

Monitor-egenskaber: HDCP

Modem

Protokol for digital signaltransmission: H.323, SIP, H.239, H.245, H.460.18, H.460.19, BFCP

Protokol for datakomprimering: H.264, H.235 ver 3, H.239

Egenskaber: DTMF afkodning

Videoindgang

Type: Digitalt videokamera (farve) - ekstern

Grænsefladetype: HDMI

Opløsning ved digital videooptagelse: 3840 x 2160, 1080p

Videoudgang

Understøttet grafikvisning: UHD (3840 x 2160)

Digital videostandard: High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

Lydindgang

Type: 6 mikrofoner - integreret

Lydudgang

Type: Højtaler(e)

Frekvensrespons: 70 - 20000 Hz

Indgangsstyr

Type: 10" berøringsskærm

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x netværkskabel - 5 m ; 1 x HDMI-kabel - 8 m ; 1 x netværkskabel - 8 m

Monteringspakke: Inkluderet

Overensstemmelsesstandarder: AES, RoHS, WEEE, CEC, Directive 2002/96/EC, Directive 2011/65/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class A, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 2 x skærm/video - HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x skærm/video - HDMI-udgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x lyd - udgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 2 x lyd - indgang - minitelefon 3,5 mm 4-pæl ; 2 x netværk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1 x USB 2.0 - 5 pin Micro-USB Type B

Netværk

Forbindelsesteknologi: Trådløs, kablet

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac

Netværks/overføselsprotokol: NTP, DHCP, DNS

Netværk

Egenskaber:

Datatransport, DiffServ understøttet, IPv6 understøttet, til vægmontering, Quality of Service (QoS), SSH support, IPv4 support, 4K opløsningssupport, automatisk forstærkningskontrol (AGC), 802.1x autentificering, URI-opkald

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

