

Cisco Webex Room USB - video conferencing kit



Ikke på lager

SKU	CS-ROOM-USB-K9
Produktbeskrivelse:	Cisco Webex Room USB - videokonferencepakke
Enhedstype:	Videokonferencepakke
VoIP-protokoller:	H.323
Codec:	H.264, H.265, H.239, G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Protokol for digital signaltransmission:	SIP, H.245, H.460.18, H.460.19, BFCP
Protokol for datakomprimering:	G.711, G.722, H.263, H.264, G.722.1
Videoindgang:	Digitalt videokamera - HDMI

Generelt

Enhedstype:	Videokonferencepakke
VoIP-protokoller:	H.323
Voice Codecs:	G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Videocodecs:	H.264, H.265, H.239
Servicekvalitet:	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
Netværksprotokoller:	HTTP, DNS, HTTPS, NTP
Dimensioner & vægt detaljer:	Hovedsystem - Bredde 50 cm Dybde 7.7 cm Højde 8.1 cm Vægt 1.5 kg

Modem

Protokol for digital signaltransmission:	SIP, H.245, H.460.18, H.460.19, BFCP
Protokol for datakomprimering:	G.711, G.722, H.263, H.264, G.722.1

Videoindgang

Type:	Digitalt videokamera (farve) - integreret
Grænsefladetype:	HDMI
Opløsning ved digital videooptagelse:	3840 x 2160

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 90 dage
--------------------	-----------------------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	60.5 cm
Dybde ved forsendelse:	21.6 cm
Højde ved forsendelse:	32.6 cm
Vægt ved forsendelse:	3.2 kg

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse

Medfølgende ledninger:	USB-C til USB-A kabel ! Netværkskabel ! HDMI-kabel
Monteringspakke:	Inkluderet

Videoindgang

Video Modes: 4K/1080p

Digital zoom: 2

Egenskaber: Ansigtsregistrering, automatisk lysstyrkejustering, auto-hvidbalance, Auto Focus, 120° synsfelt

Videoudgang

Type: Codec-disk - ekstern

Understøttet grafikvisning: HDTV (1920x1080), UHD (3840 x 2160)

Digital videostandard: High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

Lydingang

Type: Mikrofoner - integreret

Lydudgang

Type: Højttaler(e)

Lydforstærker: Integreret

Udgangseffekt/kanal: 24 Watt

Frekvensrespons: 100 - 20000 Hz

Diverse

Inkluderet tilbehør: Fjernstyring, vægmontering, fortrolighedsdække

Overensstemmelsesstandarder: EMC, AES, RoHS, WEEE

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x audio / video - HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A | 2 x netværk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB-C - USB 2.0

Netværk

Forbindelsesteknologi: Trådløs, kabling

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac

Netværks/overføselsprotokol: NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPs

Egenskaber: DiffServ understøttet, IPv6 understøttet, Quality of Service (QoS), SSH support, IPv4 support, Class of Service (CoS), automatic gain control (AGC), 802.1x autentificering, URI-opkald, CEC 2.0 support

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

