

Citizen CT-S281 - receipt printer - two-colour (monochrome) - direct thermal



Ikke på lager

SKU	CTS281UBEWH
Produktbeskrivelse:	Citizen CT-S281 - kvitteringsprinter - to-farvet (monokrom) - direkte termisk
Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - to-farvet (monokrom)
Vægt:	630 g
Lokalisering:	Europa
Maks. mediestørrelse:	Rulle (5,8 cm)
Printerhastighed:	Op til 80 mm/sek - maks. hastighed
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi

Generelt

Printertype: Kvitteringsprinter - direkte termisk - to-farvet (monokrom)

Fås i farverne: Hvid

Lokalisering: Europa

Printer

Printerhastighed: Op til 80 mm/sek - maks. hastighed

Forbindelsesteknologi: Kabling

Grænseflade: USB

Maks. opløsning (S og H): 203 dpi

Sprogsimulering: EPSON ESC/POS

Tegnstørrelser (mm): 1 x 2 mm, 1,5 x 3 mm, 1,13 x 3 mm

Kolonner: 48, 42, 32

Autoskærer: Ja

Stregkoder: Kode 93, Kode 39, QR-kode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, PDF417, ITF

Mål og vægt

Bredde: 10.6 cm

Dybde: 18 cm

Højde: 10.5 cm

Vægt: 630 g

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 5 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 85 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 2 år

Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & Utilities

Effekt

Strømenhed: Strømforsyningsadapter - eksternt

Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

Strømforbrug ved drift: 18 Watt

Produktdatablad genereret d. 03.06.2024 08:22.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Effekt

Strømforbrugs-stand
by:

2 Watt

Diverse

Egenskaber:

Til vægmontering

Kompatibel med Windows 7:

Udstyr og software
der er "Kompatibel
med Windows 7" har
Microsofts forsikring
i at disse produkter
har bestået
kompatibilitets- og
pålidelighedsprøver
med 32-bit og 64-bit
Windows 7.

Overensstemmelsesstandarder:

FCC Klasse B-
certificeret, UL, TUV
GS, cUL, VCCI Class B

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:

1 x USB

Mediebehandling

Medietype:

Etiketter

Maks. mediestørrelse:

Rulle (5,8 cm)

Mediestørrelser:

Rulle (5,8 cm)

Maks.
udskrivningsbredde:

48 mm

Medietykkelse tilladt:

0.06 mm - 0.1 mm

Maksimale ydrediameter
på rulle:

83 mm

Mediefremføringer:

1 x manual - 1 rulle - Rulle
(5,8 cm)