

Citizen CT-S310II - receipt printer - two-colour (monochrome) - thermal line



På lager(21)

SKU	CTS310IIEBK
Produktbeskrivelse:	Citizen CT-S310II - kvitteringsprinter - to-farvet (monokrom) - termisk linje
Printertype:	Kvitteringsprinter - termisk linje - to-farvet (monokrom)
Vægt:	1.9 kg
Lokalisering:	Europa
Maks. mediestørrelse:	Rulle (8 cm), Rulle (5,8 cm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	58 mm
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	80 mm

Generelt

Printertype:	Kvitteringsprinter - termisk linje - to-farvet (monokrom)
Fås i farverne:	Sort
Lokalisering:	Europa

Printer

Printerhastighed:	Op til 160 mm/sek - maks. hastighed
Indbyggede enheder:	Brummer
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	USB, seriel
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi
Tegnstørrelser (mm):	1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 1.13 x 3 mm
Kolonner:	48, 35, 64, 72, 42, 32, 46, 52
Egenskaber:	Termoudskrivning med to farver
Autoskærer:	Ja
Stregkoder:	EAN/JAN, Kode 93, Kode 39, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, ITF

Mål og vægt

Bredde:	14 cm
Dybde:	19.5 cm
Højde:	13.2 cm
Vægt:	1.9 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
---------------	---------------------

Mediebehandling

Medietype:	Termokopieringspapir
Maks. mediestørrelse:	Rulle (8 cm), Rulle (5,8 cm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	58 mm
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	80 mm
Mediestørrelser:	Rulle (8 cm), Rulle (5,8 cm)
Maks. udskrivningsbredde:	72 mm
Maksimal ydrediameter på rulle:	83 mm
Mediefremføringer:	1 x manual - 1 rulle - Rulle (8 cm)

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
---------------	---

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyningsadapter - eksternt
Nødvendig frekvens:	47/63 Hz
Strømforbrug ved drift:	40 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.15 Watt

Diverse

Kompatibel med Windows 7:	Udstyr og software der er "Kompatibel med Windows 7" har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7.
---------------------------	---

Overensstemmelsesstandarder:	UL, TUV GS, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A
------------------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x ekspansionsåbning
Tilslutninger:	1 x USB - 4 pin USB Type B 1 x pengeskuffe 1 x RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9)

