

Citizen CT-S310II - receipt printer - two-colour (monochrome) - thermal line



Ikke på lager

SKU	CT5310IIXEEBX
Produktbeskrivelse:	Citizen CT-S310II - kvitteringsprinter - to-farvet (monokrom) - termisk linje
Printertype:	Kvitteringsprinter - termisk linje - to-farvet (monokrom)
Vægt:	1.9 kg
Lokalisering:	Europa
Maks. mediestørrelse:	Rulle (8 cm), Rulle (5,8 cm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	58 mm
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	80 mm

Generelt

Printertype:	Kvitteringsprinter - termisk linje - to-farvet (monokrom)
Fås i farverne:	Sort
Lokalisering:	Europa

Printer

Printerhastighed:	Op til 160 mm/sek - maks. hastighed
Indbyggede enheder:	Brummer
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	USB, LAN
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi
Sprogsimulering:	EPSON ESC/POS
Tegnstørrelser (mm):	1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 1.13 x 3 mm
Kolonner:	48, 35, 64, 72, 42, 32, 46, 52
Egenskaber:	Termoudskrivning med to farver
Autoskærer:	Ja

Mål og vægt

Bredde:	14 cm
Dybde:	19.5 cm
Højde:	13.2 cm
Vægt:	1.9 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
---------------	---------------------

Printer

Stregkoder: EAN/JAN, Kode 93, Kode 39, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, ITF

Mediebehandling

Medietype: Termokopieringspapir

Maks. mediestørrelse: Rulle (8 cm), Rulle (5,8 cm)

Minimum Medie Størrelse (Almindelig): 58 mm

Max. mediestørrelse (brugerdefineret): 80 mm

Mediestørrelser: Rulle (8 cm), Rulle (5,8 cm)

Maks. udskrivningsbredde: 72 mm

Maksimal ydrediameter på rulle: 83 mm

Mediefremføringer: 1 x manual - 1 rulle - Rulle (8 cm)

Netværk

Netværk: Udskriftsserver

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)

Effekt

Strømenhed: Strømforsyningsadapter - ekstern

Nødvendig frekvens: 50/60 Hz

Strømforbrug ved drift: 40 Watt

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: UL, TUV GS, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 1 x ekspansionsåbning

Tilslutninger: 1 x USB - 4 pin USB Type B | 1 x pengeskuffe | 1 x LAN - RJ-45

