

CORSAIR AX1600i - power supply - 1600 Watt



12-05-2024

SKU	CP-9020087-EU
Produktbeskrivelse:	CORSAIR AX1600i - strømforsyning - 1600 Watt
Enhedstype:	Strømforsyning - intern
Specifikationsoverensstemmelse:	ATX12V 2.4/ EPS12V 2.92
80 PLUS certificering:	80 PLUS Titanium
Vægt:	2.65 kg
Lokalisering:	Europa
Indgangsspænding:	AC 100-240 V



Generelt

Enhedstype:	Strømforsyning - intern
Specifikationsoverensstemmelse:	ATX12V 2.4/ EPS12V 2.92
PSU formfaktor:	ATX
Lokalisering:	Europa

Strømenhed

Indgangsspænding:	AC 100-240 V
Nødvendig frekvens:	50 - 60 Hz

Detaljer om strømudgangskonnekteror:	1 x strøm 24 pin ATX med aftagelig 4 pin sektion 2 x strøm 8 pin EPS12 V med aftagelig 4 pin ATX12V sektion 8 x 8 pin PCI Express-strøm med aftagelig 2 pin sektion 3 x 4-PIN intern strøm 5 x 15 pin Serial ATA strøm 2 x 4-PIN mini-strømforsyningsforbinder
--------------------------------------	--

Udgangsspænding:	+3.3, +5, ±12 V
------------------	-----------------

Strømkapacitet:	1600 Watt
-----------------	-----------

Output Current:	+3.3V - 30 A +5V - 30 A +12V - 133.3 A -12V - 0.8 A +5VSB - 3.5 A
-----------------	---

Effektivitet:	94%+
---------------	------

Modulær Kabel Administration:	Ja
-------------------------------	----

80 PLUS certificering:	80 PLUS Titanium
------------------------	------------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	39.8 cm
Dybde ved forsendelse:	21.9 cm
Højde ved forsendelse:	15.9 cm
Vægt ved forsendelse:	5.15 kg

Mål og vægt

Bredde:	15 cm
Dybde:	20 cm
Højde:	8.6 cm
Vægt:	2.65 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 10 år
--------------------	---------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Velcrorem, micro-USB-kabel, etuimærkat, kabelbånd, monteringspakke, kabelpose, magnetiske sidemærkater
--------------------	--

MTBF (forventet tid mellem fejl):	100,000 timer
-----------------------------------	---------------

Kølesystem:	140 mm ventilator
-------------	-------------------

Egenskaber:	Kabler med omslag, Corsair Link Digital, beskyttelse mod overstrøm, Zero RPM-blæsermodus, blæserhastighedsstyring, køleblæser til flydende dynamisk leje, manuel selvtester, Totem-pole PFC Gallium Nitride (GaN) transistorer, fuld modulær
-------------	--

