

CORSAIR HX Series HX750 - power supply - 750 Watt



17-05-2024

SKU	CP-9020137-EU
Produktbeskrivelse:	CORSAIR HX Series HX750 - strømforsyning - 750 Watt
Enhedstype:	Strømforsyning - intern
Specifikationsoverensstemmelse:	ATX12V 2.4/ EPS12V 2.92
80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum
Vægt:	1.92 kg
Lokalisering:	Europa
Indgangsspænding:	AC 100-240 V

Generelt

Enhedstype:	Strømforsyning - intern
Specifikationsoverensstemmelse:	ATX12V 2.4/ EPS12V 2.92
PSU formfaktor:	ATX
Lokalisering:	Europa

Strømenhed

Indgangsspænding:	AC 100-240 V
Nødvendig frekvens:	47 - 63 Hz

Detaljer om strømudgangskonnekteror:

1 x strøm 24 pin ATX med aftagelig 4 pin sektion | 2 x strøm 8 pin EPS12 V med aftagelig 4 pin ATX12V sektion | 4 x 8 pin PCI Express-strøm med aftagelig 2 pin sektion | 4 x 4-PIN intern strøm | 8 x 15 pin Serial ATA strøm | 1 x 4-PIN mini-strømforsyningsforbinder

Udgangsspænding:	+3.3, +5, ±12 V
Strømkapacitet:	750 Watt
Output Current:	+3.3V - 25 A +5V - 25 A +12V - 62.5 A -12V - 0.8 A +5VSB - 3 A
Modulær Kabel Administration:	Ja
80 PLUS certificering:	80 PLUS Platinum

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	21.4
Dybde ved forsendelse:	33.8
Højde ved forsendelse:	13.4
Vægt ved forsendelse:	3.77

Mål og vægt

Bredde:	15
Dybde:	18
Højde:	8.6
Vægt:	1.92

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 10
--------------------	------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Etuimærkat, kabelbå monteringspal
Medfølgende ledninger:	Strømkabelpa
Kølesystem:	135 mm ventila

Diverse

Egenskaber:

Kabler med omsl
overspændingsbeskytte
overbelastningsbeskytte
beskyttelse m
underspændi
kortslutnings beskytte
temperatur kontrolle
blæser, Zero RF
blæsermodus, køleblæ
til flydende dynamisk l
skiftbare enkelt/multi 1
skinner, temperatursens
fuld modul

Overensstemmelsesstandarder:

CSA, UL, TUV, C-Tick, c
CB, FCC, RoHS, WEEE, IC
REACH, KC, China Ro
RCM,