

# CORSAIR RMe Series RM850e - power supply - 850 Watt



30-05-2024

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SKU                             | CP-9020249-EU                                         |
| Produktbeskrivelse:             | CORSAIR RMe Series RM850e - strømforsyning - 850 Watt |
| Enhedstype:                     | Strømforsyning - intern                               |
| Specifikationsoverensstemmelse: | ATX12V 2.53 / EPS12V                                  |
| 80 PLUS certificering:          | 80 PLUS Gold                                          |
| Vægt:                           | 1.519 kg                                              |
| Lokalisering:                   | Europa                                                |
| Indgangsspænding:               | AC 100-240 V                                          |



## Generelt

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Enhedstype:                     | Strømforsyning - intern |
| Specifikationsoverensstemmelse: | ATX12V 2.53 / EPS12V    |
| PSU formfaktor:                 | ATX                     |
| Lokalisering:                   | Europa                  |

## Mål og vægt

|       |          |
|-------|----------|
| Vægt: | 1.519 kg |
|-------|----------|

## Producentgaranti

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - 7 år |
|--------------------|--------------------------|

## Diverse

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| MTBF<br>(forventet<br>tid mellem<br>fejl): | 100,000 timer |
|--------------------------------------------|---------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Kølesystem: | 120 mm ventilator |
|-------------|-------------------|

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egenskaber: | DC-DC teknologi, Zero RPM-blæsermodus, riffelleje-køleblæser, fuld modulær, Modern Standby-kompatibel |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Strømenhed

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Indgangsspænding: | AC 100-240 V |
|-------------------|--------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Nødvendig frekvens: | 47 - 63 Hz |
|---------------------|------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detaljer om<br>strømodgangskonnekteror: | 1 x strøm 24 pin ATX   2 x strøm 8 pin EPS12 V med aftagelig 4 pin ATX12V sektion   3 x 8 pin PCI Express-strøm med aftagelig 2 pin sektion   7 x 15 pin Serial ATA strøm   4 x 4-PIN intern strøm |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Udgangsspænding: | +3.3, +5, ±12 V |
|------------------|-----------------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Strømkapacitet: | 850 Watt |
|-----------------|----------|

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Output Current: | +3.3V - 20 A   +5V - 20 A   +12V - 70.8 A   -12V - 0.3 A   +5VSB - 3 A |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Modulær Kabel<br>Administration: | Ja |
|----------------------------------|----|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 80 PLUS certificering: | 80 PLUS Gold |
|------------------------|--------------|