

CORSAIR RMe Series RM850e - power supply - 850 Watt



26-09-2024

| | |
|---------------------------------|---|
| SKU | CP-9020263-EU |
| Produktbeskrivelse: | CORSAIR RMe Series RM850e - strømforsyning - 850 Watt |
| Enhedstype: | Strømforsyning - intern |
| Specifikationsoverensstemmelse: | ATX12V 3.0/ EPS12V |
| 80 PLUS certificering: | 80 PLUS Gold |
| Vægt: | 1.519 kg |
| Lokalisering: | Europa |
| Indgangsspænding: | AC 100-240 V |

Generelt

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Enhedstype: | Strømforsyning - intern |
| Specifikationsoverensstemmelse: | ATX12V 3.0/ EPS12V |
| PSU formfaktor: | ATX |
| Lokalisering: | Europa |

Strømenhed

| | |
|---------------------|--------------|
| Indgangsspænding: | AC 100-240 V |
| Nødvendig frekvens: | 47 - 63 Hz |

Detaljer om strømudgangskonnekteror:

1 x strøm 24 pin ATX | 2 x strøm 8 pin EPS12 V med aftagelig 4 pin ATX12V sektion | 3 x 8 pin PCI Express-strøm med aftagelig 2 pin sektion | 7 x 15 pin Serial ATA strøm | 4 x 4-PIN intern strøm | 1 x 12VHPWR

| | |
|-------------------------------|---|
| Udgangsspænding: | +3.3, +5, +12 V |
| Strømkapacitet: | 850 Watt |
| Output Current: | +3.3V - 20 A +5V - 20 A +12V - 70.8 A +5VSB - 3 A |
| Effektivitet: | 90% |
| Modulær Kabel Administration: | Ja |
| 80 PLUS certificering: | 80 PLUS Gold |

Mål og vægt

| | |
|---------|----------|
| Bredde: | 15 cm |
| Dybde: | 14 cm |
| Højde: | 8.6 cm |
| Vægt: | 1.519 kg |

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 7 år

Diverse

ATX-strømkabel 61 cm | 2 x strøm 8 pin +12 V med aftageligt 4 pin sektion modulært kabel 65 cm | 2x 8 pin PCI Express strøm med aftagelig 2 pin sektion modulært kabel 75 cm | 8 pin PCI Express strøm med udtrækkelig 2 pin sektion modulært kabel 65 cm | Strøm 15 pin SATA-kabel 80 cm | Strøm 15 pin SATA-kabel 80 cm | AC input-kabel - ekstern | 16-pin 12VHPWR-strømkabel 65 cm | 4 pin internt strømkabel 75 cm

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| MTBF (forventet tid mellem fejl): | 100,000 timer |
|-----------------------------------|---------------|

Kølesystem: 120 mm ventilator

Egenskaber: DC-DC teknologi, Zero RPM-blæsermodus, riffelleje-køleblæser, fuld modulær, Modern Standby-kompatibel, LLC Half Bridge Topology