

CORSAIR RMx Series RM850X SHIFT - power supply - 850 Watt



Ikke på lager

SKU	CP-9020252-EU
Produktbeskrivelse:	CORSAIR RMx Series RM850X SHIFT - strømforsyning - 850 Watt
Enhedstype:	Strømforsyning - intern
Specifikationsoverensstemmelse:	ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92
80 PLUS certificering:	80 PLUS Gold
Vægt:	1.7 kg
Lokalisering:	Europa
Indgangsspænding:	AC 100-240 V

Generelt

Enhedstype:	Strømforsyning - intern
Specifikationsoverensstemmelse:	ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92
PSU formfaktor:	ATX
Lokalisering:	Europa

Strømenhed

Indgangsspænding:	AC 100-240 V
Nødvendig frekvens:	47 - 63 Hz

Detaljer om strømudgangskonnekteror:

1 x strøm 24 pin ATX med aftagelig 4 pin sektion | 2 x strøm 8 pin EPS12 V med aftagelig 4 pin ATX12V sektion | 1 x 12VHPWR | 2 x 2 x 8 pin PCI Express-strøm med aftagelig 2 pin sektion | 2 x 8 pin PCI Express-strøm med aftagelig 2 pin sektion | 12 x 15 pin Serial ATA strøm | 8 x 4-PIN intern strøm

Udgangsspænding:	+3.3, +5, +12 V
Strømkapacitet:	850 Watt
Output Current:	+3.3V - 20 A +5V - 20 A +12V - 70.8 A +5VSB - 3 A

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	21.4 cm
Dybde ved forsendelse:	30.2 cm
Højde ved forsendelse:	12.9 cm
Vægt ved forsendelse:	3.3 kg

Mål og vægt

Bredde:	15 cm
Dybde:	16 cm
Højde:	8.6 cm
Vægt:	1.7 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 10 år
--------------------	---------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbånd, monteringskrue
--------------------	---------------------------

Strømenhed

Modulær Kabel Administration:	Ja
80 PLUS certificering:	80 PLUS Gold

Diverse

Medfølgende ledninger:

AC input-kabel | Strøm 24 pin ATX modulært kabel 61 cm | 16-pin 12VHPWR-strømkabel 65 cm | 2 x 2x 8 pin PCI Express strøm med aftagelig 2 pin sektion modulært kabel | 2 x 8 pin PCI Express strøm med udtrækkelig 2 pin sektion modulærtkabel 65 cm | Strøm 8 pin EPS12V med aftagelig 4 pin ATX12V sektion modulært kabel 65 cm | 3 x strøm 15 pin SATA-kabel 80 cm | 2 x 4 pin internt strømkabel 75 cm

MTBF (forventet tid mellem fejl):	100,000 timer
-----------------------------------	---------------

Kølesystem:	140 mm ventilator
-------------	-------------------

Egenskaber:

Beskyttelse mod overophedning, beskyttelse mod overstrøm, overspændingsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, kortslutnings beskyttelse, DC-DC teknologi, Zero RPM-blæsermodus, køleblæser til flydende dynamisk leje, fuld modulær, LLC resonant konverteringsteknologi, Modern Standby-kompatibel, sideforbindelser

Overensstemmelsesstandarder:

EMC, RoHS, LVD, EN/IEC 63000:2018, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

