

CORSAIR SF-L Series SF1000L - power supply - 1000 Watt



27-05-2024

SKU	CP-9020246-EU
Produktbeskrivelse:	CORSAIR SF-L Series SF1000L - strømforsyning - 1000 Watt
Enhedstype:	Strømforsyning - intern
Specifikationsoverensstemmelse:	ATX12V 3.0/ EPS12V
80 PLUS certificering:	80 PLUS Gold
Vægt:	1.4 kg
Lokalisering:	Europa
Indgangsspænding:	AC 100-240 V



Generelt

Enhedstype:	Strømforsyning - intern
Specifikationsoverensstemmelse:	ATX12V 3.0/ EPS12V
PSU formfaktor:	SFX-L
Lokalisering:	Europa

Strømenhed

Indgangsspænding:	AC 100-240 V
Nødvendig frekvens:	47 - 63 Hz

Detaljer om strømudgangskonnekteror:	1 x strøm 24 pin ATX med aftagelig 4 pin sektion 2 x strøm 8 pin EPS12 V med aftagelig 4 pin ATX12V sektion 5 x 8 pin PCI Express-strøm med aftagelig 2 pin sektion 1 x 12VHPWR 3 x 4-PIN intern strøm 8 x 15 pin Serial ATA strøm
--------------------------------------	--

Udgangsspænding:	+3.3, +5, +12 V
------------------	-----------------

Strømkapacitet:	1000 Watt
-----------------	-----------

Output Current:	+3.3V - 20 A +5V - 20 A +12V - 83.3 A +5VSB - 3 A
-----------------	---

Effektivitet:	90%
---------------	-----

Modulær Kabel Administration:	Ja
-------------------------------	----

80 PLUS certificering:	80 PLUS Gold
------------------------	--------------

Mål og vægt

Bredde:	12.5 cm
Dybde:	13 cm
Højde:	6.3 cm
Vægt:	1.4 kg

Miljømæssige parametre

Maks. driftstemperatur:	40 °C
-------------------------	-------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 7 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbånd
--------------------	-----------

Medfølgende ledninger:	AC input-kabel ATX-strømkabel 30 cm 16-pin 12VHPWR-strømkabel 40 cm 2x 8 pin PCI Express strøm med aftagelig 2 pin sektion modulært kabel 50 cm 2 x strøm 8 pin +12 V med aftageligt 4 pin sektion modulært kabel 40 cm 3 x 8 pin PCI Express strøm med udtrækkelig 2 pin sektion modulærtkabel 40 cm 2 x strøm 15 pin SATA-kabel 44.5 cm 4 pin internt strømkabel 33 cm
------------------------	--

MTBF (forventet tid mellem fejl):	100,000 timer
-----------------------------------	---------------

Kølesystem:	120 mm ventilator
-------------	-------------------

Egenskaber:	Zero RPM-blæsermodus, fuld modulær
-------------	------------------------------------

