

D-Link DAP-2680 - radio access point - Wi-Fi 5



Ikke på lager

SKU	DAP-2680
Produktbeskrivelse:	D-Link DAP-2680 - trådløs forbindelse - Wi-Fi 5
Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Formfaktor:	Ekstern
Dataforbindelsesprotokol:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frekvensbånd:	2.4 GHz, 5 GHz
Power Over Ethernet (PoE) understøttet:	PoE+
Dimensioner (B x D x H):	19 cm x 19 cm x 4.48 cm

Generelt

Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Bredde:	19 cm
Dybde:	19 cm
Højde:	4.48 cm
Vægt:	580 g

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Effekt

Power Over Ethernet (PoE) understøttet:	PoE+
Strømenhed:	Ekstern strømadapter (ikke inkluderet)
Strømforbrug ved drift:	17.53 Watt

Diverse

MTBF (forventet tid mellem fejl):	30,000 timer
Overensstemmelsesstandarder:	UL, FCC

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
------------	-------------------------------

Antenne

Antenne:	Intern
Antal antenner:	6

Netværk



Netværk

Model: Ekstern

Forbindelsesteknologi: Trådløs

Dataoverførselshastighed: 1750 Mbps

Dataforbindelsesprotokol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

Protokol til fjernadministration: Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH

Frekvensbånd: 2.4 GHz, 5 GHz

Wi-Fi-vurdering: AC1750

Statusindikatorer: Strøm, status

Egenskaber: Understøttet af LDAP, VLAN-understøttet, MAC-adresse-filtrering, Wireless Distribution System (WDS) support, til vægmontering, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Quality of Service (QoS), Network Access Protection (NAP), monterbar på loft, Energy-Efficient Ethernet (EEE)

Krypterings algoritme: 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

Autentificeringsmetode: RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac Wave 2