


D-Link DGS 1100-05V2 - switch - 5 ports - smart



Ikke på lager

SKU	DGS-1100-05V2/E
Produktbeskrivelse:	D-Link DGS 1100-05V2 - switch - 5 porte - smart
Enhedstype:	Switch - 5 porte - smart
Undertype:	Gigabit Ethernet
Porte:	5 x 10/100/1000
Præstation:	Omkoblingskapacitet: 10 Gbps Fremsendelsespræstation: 7,44 Mpps
Kapacitet:	VLAN-grupper: 128 VLAN ID'er: 4094 IGMP-grupper: 128
MAC adresse table størrelse:	2K indtastningshukommelse

Generelt

Enhedstype:	Switch - 5 porte - smart
Pakningstype:	Desktop
Undertype:	Gigabit Ethernet
Porte:	5 x 10/100/1000
Præstation:	Omkoblingskapacitet: 10 Gbps Fremsendelsespræstation: 7,44 Mpps
Kapacitet:	VLAN-grupper: 128 VLAN ID'er: 4094 IGMP-grupper: 128
MAC adresse table størrelse:	2K indtastningshukommelse
Routingprotokol:	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Protokol til fjernadministration:	SNMP 2, ICMP
Krypterings algoritme:	SSL

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 90% (ikke-kondenserende)
Min. lagertemperatur:	-40 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	70 °C
Lagerfugtighedsgrad:	0 - 95% (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	10.05 cm
Dybde:	8.2 cm
Højde:	2.8 cm
Vægt:	230 g

Programmer / Systemkrav

Med software:	D-Link Network Assistant
---------------	--------------------------

Diverse

MTBF (forventet tid mellem fejl):	1,562,055 timer
-----------------------------------	-----------------

Generelt

Egenskaber:

Datatransport, auto-negotiation, understøttet af BOOTP, understøttet af ARP, VLAN-understøttet, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, DoS attack beskyttelse, portspejling, Broadcast Storm Control, fuld duplexmodus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP support, RSTP support, QoS, Cable Diagnostics Function, båndbreddekontrol, blæserløs, LLDP support, Port Security, DHCP klient, mærket VLAN, DSCP support, 1 Mbit pakkebuffer, IGMP-forespørger, Voice VLAN, VLAN-administration, VLAN-gruppe, EEE, WRR, HOL Blocking Prevention, tilbageløkke-detektion, portbaseret VLAN, portbaseret QoS, Unknown Storm Control, DNA support, Asymmetric VLAN

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse A certificeret, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, RoHS, LVD, VCCI Class A
------------------------------	--

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	3.42 Watt
Strømforbrugs-stand by:	1.39 Watt

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	5 x 1000Base-T RJ-45
------------	----------------------

Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Flashhukommelse:	2 MB
Statusindikatorer:	Strøm, status, link/aktivitet/hastighed