

# Datalogic Touch TD1100 65 Lite - barcode scanner



På lager(80)

SKU	TD1120-BK-65
Produktbeskrivelse:	Datalogic Touch TD1100 65 Lite - strekkodescanner
Type:	Strekkodescanner - håndmodel - USB - afkodet
Farve:	Sort
Min. linjebredde:	4 mil
Bredde af skanningsområde:	15 cm
Scanningskomponenttype:	CCD - Rød LED
Forbindelsesteknologi:	Kablet

## Generelt

Type:	Strekkodescanner - håndmodel
Farve:	Sort

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Specifikation ved fald:	1,5 m fald på beton

## Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

## Mål og vægt

Bredde:	5.8 cm
Dybde:	8.4 cm
Højde:	16 cm
Vægt:	130 g

## Programmer

Med software:	Drivers & Utilities, Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
---------------	--

## Effekt

Elektrisk strøm påkrævet:	20 mA (standby), 100 mA (typisk)
---------------------------	----------------------------------

## Diverse

Produktdatablad genereret d. 18-10-2024 06:25.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

## Diverse

Medfølgende ledninger: Data kabel ikke inklusive

Overensstemmelsesstandarder: RoHS, JavaPOS, IP30

## Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x USB

## Stregkode

Grænsefladetype: USB

Min. linjebredde: 4 mil

Bredde af skanningsområde: 15 cm

Scanningskomponenttype: CCD - Rød LED

Lyskilde bølglængde: 640 nm

Scanningsmodus: Enfaset

Skæv vridning (grader): 70

Pitch (grader): 65

Print Contrast Signal (PCS): 25%

Med afkodning: Kode 93, Industribrug 2 af 5, Kode 39, ISBT 128, IATA, GS1 DataBar, BC 412, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, Kode 11, 2 af 5 interfolieret, Codablock F, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Stacked

TTL-afkodning: Afkodet

Forbindelsesteknologi: Kablet

OK meddelelse: Bipper, LED-indikator

Egenskaber: ESD (electostatic discharge) sikker

