

Dell 34 Video Conferencing Monitor C3422WE - LED monitor - curved - 34.14" - with 3-year Basic Advanced Exchange



Ikke på lager

SKU	DELL-C3422WE
Produktbeskrivelse:	Dell 34 Video Conferencing Monitor C3422WE - LED-skærm - kurvet - 34.14" - med 3 års Basic Advanced Exchange
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34.14"
Energiklasse:	Klasse F
Strømforbrug (Til-modus):	31.5 W
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	5,0 megapixel kamera, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub, USB PD 90 Watt
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse F
Diagonal størrelse:	34.14"
Kurvet skærm:	Ja (3800R)
Indbygget udstyr:	5,0 megapixel kamera, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
USB-strøml levering:	90 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	UWQHD 3440 x 1440 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.2325 mm
Pixel pr. tomme:	109.68
Lysstyrke:	300 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms (grå til grå hurtig), 8 ms (grå til grå normal)
Lodret opdateringshastighed:	56 - 76 Hz

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for: Dell Latitude 5320, 5520 | Dell Precision 7560 | Dell XPS 13 9310, 15 9510

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Servicepakker: 3 års Advanced Exchange Basic Warranty

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse: 11.35 kg

Mål og vægt

Generelt

Vandret opdateringshastighed: 30 - 90 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Anti-glare 3H hardness

Backlight-teknologi: LED baglys

Egenskaber: Flicker Free-teknologi, Kviksølvfri, arsenikfrit glas, 3-sidet kantløs, 99% sRGB color gamut

Dimensioner (B x D x H): 81.585 cm x 23.495 cm x 45.62 cm - med stander

Vægt: 10.84 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 5 Watt

Forbindelse

Interface: HDMI (HDCP 2.2) ; DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) ; USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (strøm op til 90 W) ; USB 3.2 Gen 1 opstrøm (Type B) ; USB-C 3.2 Gen 1 downstream (strøm op til 15 W) ; 2 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm ; USB 3.2 Gen 1 downstream med Battery Charging 1.2 ; Hovedtelefoner ; Netværk (RJ-45)

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer: Med stander - bredde: 81.585 cm - dybde: 23.495 cm - højde: 45.62 cm - vægt: 10.84 kg ; Uden stander - bredde: 81.585 cm - dybde: 8.108 cm - højde: 43.443 cm - vægt: 7.3 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: Dell Display Manager

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 31.5 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 31.5 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 32.5 Watt

Strømforbrug (Maks.): 220 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.4 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.3 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), VESA-interface support, cable management panel

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort kabel - DisplayPort til DisplayPort - 1.8 m ; 1 x USB-C kabel - 1.8 m ; 1 x USB 3.2 Gen 1 upstream-kabel - USB type A til B - 1.8 m

Overensstemmelsesstandarder: RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-fri, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+21

Drejevinkel: 60

Højde justering: 120 mm

Mekanisk

VESA-monteringsinterface:

100 x 100 mm

