

Dell PowerEdge T350 - tower - Xeon E-2336 2.9 GHz - 16 GB - HDD 2 x 4 TB



Ikke på lager

SKU	RW9J2
Produktbeskrivelse:	Dell PowerEdge T350 - tower - Xeon E-2336 2.9 GHz - 16 GB - HDD 2 x 4 TB
Type:	Server - tower
Bundled Services:	3 års ProSupport med Next Business Day
Serverskalerbarhed:	Envejs
Processor:	1 x Intel Xeon E-2336 / 2.9 GHz (, op til 4.8 GHz, (6 kerner)
Processor, hovedegenskaber:	Turbo 65W
Cachehukommelse:	12 MB

Generelt

Type:	Server
Bundled Services:	3 års ProSupport med Next Business Day
Produktmodel:	Tower
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Serverskalerbarhed:	Envejs
Antal hot-swap bays:	8
Farve:	Sort

Processor / Chipset

CPU:	Intel Xeon E-2336
Clock-frekvens:	2.9 GHz
Max Turbo Speed:	4.8 GHz
Antal kerner:	6 kerner
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Processor, hovedegenskaber:	Turbo 65W

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	12 MB
Cache pr. processor:	12 MB

Mål og vægt

Bredde:	17.5 cm
Højde:	38.25 cm
Vægt:	25.34 kg

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyning - hot-plug
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Antal installeret:	1
Maks. antal understøttet:	2
Nødvendig spænding:	AC 220 V
Strømforsyning:	700 Watt
80 PLUS certificering:	80 PLUS Titanium

Diverse

Udstyr inkluderet:	Ramme, strømledning (EU)
Overensstemmelsesstandarder:	CCC

RAM

Installeret størrelse:	16 GB / 128 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Effektiv hukommelseshastighed:	3200 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	3200 MHz
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	4 (Total) / 3 (ubrugt)
Egenskaber:	Ikke bufferet
Konfigureringssegenskaber:	1 x 16 GB

Harddisk

Type:	HDD - hot-swap
Kapacitet:	2 x 4 TB
Grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Spindelhastighed:	7200 rpm
Egenskaber:	512 native (512n)

Controller for lagring

Type:	1
Storage controllers navn:	PERC H755

Diverse

Pristype:	Build To Plan (BTP)
Fabrikant Sælger Program:	Dell Smart Selection, Dell Smart Value

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	8 (total) / 6 (fri) x hot-swap 3.5"
Interface:	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 5 x USB 2.0 2 x USB 3.0 (1 front, 1 bag) 1 x VGA - DB-15 1 x administration - micro-USB (1 foran) (iDRAC Direct port) 1 x serial - DB-9

Netværk

Grænseflade (bus) type:	LAN-on-motherboard (LOM)
Ethernet Ports:	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet Controller:	Broadcom BCM5720
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote Management Controller:	Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G)

Grafik controller

Grafik-processor:	Matrox G200
Videohukommelse:	16 MB
Video-interfaces:	VGA

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------