

Dell S3422DW - LED monitor - curved - 34" - with 3-year Basic Advanced Exchange (CA, US - 1-year Advanced Exchange Service)



Ikke på lager

SKU	DELL-S3422DW
Produktbeskrivelse:	Dell S3422DW - LED-skærm - kurvet - 34" - med 3 års Basic Advanced Exchange (CA, US - 1 års Advanced Exchange Service)
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34"
Energimærke QR-kode URL:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/428231
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Til-modus):	32 W
Kurvet skærm:	Ja
Adaptive-Sync teknologi:	AMD FreeSync

Generelt

Skærmtype: LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks

Energimærke QR-kode URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/428231>

Energiklasse: Klasse G

Diagonal størrelse: 34"

Kurvet skærm: Ja (1800R)

Adaptive-Sync teknologi: AMD FreeSync

Indbygget udstyr: USB 3.0 hub

Paneltype: VA

Formatforhold: 21:9

Standard opløsning: WQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz

Pixel Pitch: 0.23175 mm

Pixel pr. tomme: 109

Lysstyrke: 300 cd/m²

Kontrastforhold: 3000:1

Farve support: 16,7 millioner farver

Farvespektrum: 99% sRGB, 90% DCI-P3

Producentgaranti

Servicepakker: 3 års Advanced Exchange Basic Warranty (CA, US - 1 års Advanced Exchange Service)

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse: 1

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer: Med stander - højde: 38.936 cm
stander - vægt: 1

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: Dell Display Manager

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 32 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 32 kWh

Strømforbrug (Maks.): 32 W

Strømforbrugs-stand by: 0

Strømforbrug (fra-tilstand): 0

Generelt

Responstid: 4 ms (grå-til-grå ekstrem)

Skærmbelægning: Anti-glare 3H hardness

Backlight-teknologi: LED baglys

Egenskaber: Flicker Free-teknologi, Dell ComfortView, Low Blue Light-teknologi, 3-sidet kantløs

Dimensioner (B x D x H): 38.936 cm - med stander

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (købes sælges separat) ; Kensington Kensington interface slot

Medfølgende ledninger: 1 x HDMI-kabel ; 1 x USB-C til USB-A opstrømning

Overensstemmelsesstandarder: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0

Sikkerhedsåbningstype: Noble Type 1 sikkerhedsåbning/Kensington Kensington sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde ; Tilt ; Rotation

Tiltvinkel: 15°

Højde justering: 100 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Forbindelse

Interface: 2 x HDMI (HDCP 2.2) ; DisplayPort 1.2 ; USB 3.0 upstream ; USB 3.0 downstream ; USB-C ; USB-C til USB-A ; USB-C til USB-A med Battery Charging 1.2 ; Audio