

Dell UltraSharp U2415 - LED monitor - 24.1" - with 3-years Premium Panel Exchange service



Ikke på lager

SKU	210-AEVE
Produktbeskrivelse:	Dell UltraSharp U2415 - LED-skærm - 24.1" - med 3 års Premium Panel Exchange service
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24.1"
Energiklasse:	Klasse A+
Egenskaber:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	1920 x 1200 ved 60 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse A+
Diagonal størrelse:	24.1"
Indbygget udstyr:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	1920 x 1200 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.27 mm
Lysstyrke:	300 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 2000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,8 millioner farver
Farvespektrum:	76% (CIE 1931), 91% (CIE 1976), 99% sRGB
Responstid:	6 ms (grå-til-grå), 19 ms (sort-til-hvid)
Lodret opdateringshastighed:	56 - 76 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 83 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Dell Latitude 7400 2-in-1
---------------	---------------------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 53.22 cm - dybde: 20.5 cm - højde: 40.29 cm - vægt: 6.35 kg Uden stander - bredde: 53.22 cm - dybde: 4.57 cm - højde: 35.06 cm - vægt: 4.25 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Drivers & Utilities, Dell Display Manager
----------------------	---

Effekt

Generelt

Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	9300K, 5000K, 6500K, 7500K, 10000K, 5700K
Styring og justeringer:	Klarhed, kontrast, skarphed, mætning, gamma correction, rotering, indgangsvalg, farvetemperatur, nuance, aspekt kontrol
Egenskaber:	LED kantlyssystem, standerlås, Multi-Stream transport (MST), BFR/PVC-fri, Energy Gauge, Energy Saver, Premium Panel Guarantee, High Bit Rate 2 (HBR2), 99% sRGB color gamut
Farve:	Sort
Dimensioner (B x D x H):	53.22 cm x 20.5 cm x 40.29 cm - med stander
Vægt:	6.35 kg
Bundtet med:	3 års Premium Panel Exchange service

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Typisk):	75 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), LED indikator, integreret kabeladministration
Udstyr inkluderet:	Stativ, kabeladministrationsdække
Medfølgende ledninger:	1 x Mini DisplayPort-DisplayPort kabel 1 x SuperSpeed USB-kabel
Kompatibel med Windows 7:	Udstyr og software der er "Kompatibel med Windows 7" har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7.
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+21
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	115 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

Interface:	2 x MHL / HDMI DisplayPort-output (MST) Mini DisplayPort 5 x USB 3.0 downstream USB 3.0 upstream Audio line-ud DisplayPort
------------	--