

Dell UltraSharp U2422HE - LED monitor - Full HD (1080p) - 24"



Ikke på lager

SKU	DELL-U2422HE
Produktbeskrivelse:	Dell UltraSharp U2422HE - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Energiklasse:	Klasse C
Energiforbrug om året:	50.84 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	11.8 W
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 2/USB-C hub, USB PD 90 Watt
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype: LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks

Energiklasse: Klasse C

Energiforbrug om året: 50.84 kWt

Diagonal størrelse: 24"

Synlig diameter: 23.8"

Indbygget udstyr: USB 3.2 Gen 2/USB-C hub

USB-strøml levering: 90 Watt

Paneltype: IPS

Formatforhold: 16:9

Standard opløsning: Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz

Pixel Pitch: 0.2745 mm

Pixel pr. tomme: 92.5

Lysstyrke: 250 cd/m²

Kontrastforhold: 1000:1

Farve support: 16,7 millioner farver

Responstid: 5 ms (hurtig), 8 ms (normal)

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for: Dell Latitude 5320, 5520 | Dell Precision 7560

Producentgaranti

Service & Support: Premium Panel Guarantee

Servicepakker: 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret: TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

EPEAT kompatibel: EPEAT Gold

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Karbonfodaftryk: 538 kg karbonudledning

Samlet CF/enhed standard afvigelse (kg CO₂e): 99

Fremstilling (kg CO₂e): 362

Logistik (kg CO₂e): 43

Brug (kg CO₂e): 131

EOL (kg CO₂e): 3

Total karbon u. brugsfase (kg CO₂e): 407

Generelt

Backlight-teknologi: WLED

Egenskaber: LED kantlyssystem, Flicker Free-teknologi, Premium Panel Guarantee, Kviksvølvfri, arsenikfrit glas, Infinity Edge display, Rec 709 farvespektrum, Delta E<2 kalibrering, Dell ComfortView Plus

Dimensioner (B x D x H): 53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm - med stander

Forbindelse

Interface: HDMI | DisplayPort 1.4 | DisplayPort-output (MST) | USB-C 3.2 Gen 2 upstream | USB-C downstream (strøm op til 15 W) | 3 x USB 3.2 Gen 2 downstream | USB 3.2 Gen 2 downstream med Battery Charging 1.2 | Audio line-ud | USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (strøm op til 90 W) | Netværk (RJ-45)

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+21

Drejevinkel: 90

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse: 8.3 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer: Med stander - bredde: 53.76 cm - dybde: 17.96 cm - højde: 36.4 cm | Uden stander - bredde: 53.76 cm - dybde: 4.85 cm - højde: 31.07 cm - vægt: 3.96 kg

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 11.8 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 11.8 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 11.8 Watt

Strømforbrug (Maks.): 210 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.3 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.3 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), VESA-interface support, anti-tyveristander låseåbning

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort kabel - DisplayPort til DisplayPort - 1.8 m | 1 x SuperSpeed USB-kabel - USB Type C til A - 1 m | 1 x USB-C til USB-C kabel - 1 m

Overensstemmelsesstandarder: RoHS, NFPA 99, BFR-fri, DisplayPort 1.4, PVC-free, TÜV safety certification