

Dell UltraSharp U4919DW - LED monitor - curved - 49"



Ikke på lager

SKU	DELL-U4919DW
Produktbeskrivelse:	Dell UltraSharp U4919DW - LED-skærm - kurvet - 49"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 49"
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	74 kWt
Strømforbrug (Tilmodus):	47 W
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	USB 3.0 hub

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	74 kWt
Diagonal størrelse:	49"
Kurvet skærm:	Ja (3800R)
Indbygget udstyr:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	32:9
Standard opløsning:	Dual Quad HD 5120 x 1440 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.234 mm
Pixel pr. tomme:	109
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms (hurtig), 8 ms (normal)
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Dell OptiPlex 3090 Dell Precision 7560 Dell XPS 15 9570
---------------	---

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)
--------------------------	--------------------------------

Producentgaranti

Servicepakker:	3 års Advanced Exchange Service
----------------	---------------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	26.43 kg
-----------------------	----------

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 121.51 cm Uden stander - bredde: 121.51 cm - højde: 37.1 cm - vægt: 11.4 kg
------------------------------	---

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Dell Display Manager
----------------------	----------------------

Generelt

Backlight-teknologi:	WLED
Egenskaber:	Billedopdeling, 10-bit gamma, LED kantlyssystem, Delta E<2 kalibrering
Dimensioner (B x D x H):	121.51 cm x 25.26 cm x 45.86 cm - med stander

Forbindelse

Interface: 2 x HDMI (HDCP) | DisplayPort (HDCP) | 2 x USB 3.0 upstream | 5 x USB 3.0 downstream | USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode

Effekt

Indgangspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	47 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	47 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	60 Watt
Strømforbrug (Maks.):	230 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.4 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.2 Watt
Til/Fra-kontakt:	Nej

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: DisplayPort 1.4, HDCP 2.2

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+21
Drejevinkel:	340
Højde justering:	90 mm
VESA-monteringsinterface:	Ja

