

Dell UltraSharp U4924DW - LED monitor - curved - 49"



På lager(121)

SKU	DELL-U4924DW
Produktbeskrivelse:	Dell UltraSharp U4924DW - LED-skærm - kurvet - 49"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 49"
Strømforbrug (Til-modus):	45 W
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	USB-C hub
Paneltype:	IPS Black
Formatforhold:	32:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Diagonal størrelse:	49"
Kurvet skærm:	Ja (3800R)
Indbygget udstyr:	USB-C hub
Paneltype:	IPS Black
Formatforhold:	32:9
Standard opløsning:	5K Dual QHD 5120 x 1440 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.2324 mm
Pixel pr. tomme:	109
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	2000:1 / 2000:1 (dynamisk)
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Responstid:	5 ms (grå til grå hurtig), 8 ms (grå til grå normal)
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating
Backlight-teknologi:	WLED edgelight-bagbelysning

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Premium Panel Exchange
Servicepakker:	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
-------------------	---

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	27.7 kg
-----------------------	---------

Mål og vægt

Med stander (laveste position) - bredde:	121 cm
Med stander (laveste position) - dybde:	26.9 cm
Med stander (laveste position) - højde:	40.1 cm
Med stander (laveste position) - vægt:	16.3 kg
Med stander (højeste position) - bredde:	121 cm
Med stander (højeste position) - dybde:	26.9 cm
Med stander (højeste position) - højde:	52.1 cm
Med stander (højeste position) - vægt:	16.3 kg
Uden stander - bredde:	121 cm
Uden stander - dybde:	11.2 cm
Uden stander - højde:	36.6 cm
Uden stander - vægt:	12.2 kg

Programmer / Systemkrav

Generelt

Egenskaber: Kviksølvfri, arsenikfrit glas, Dell Easy Arrange, Delta E<2 kalibrering, 3-sidet kantløs

Dimensioner (B x D x H): 121 cm x 26.9 cm x 40.1 cm - med stander (laveste position)

Vægt: 16.3 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 9 Watt

Forbindelse

Interface: 2 x HDMI (HDCP 2.2) | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) | USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode med Power Delivery (strøm op til 90 W) | USB-C 3.2 Gen 2 upstream | 4 x USB 3.2 Gen 2 downstream | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 downstream (strøm op til 15 W) | USB 3.2 Gen 2 downstream med Battery Charging 1.2 | Audio line-ud | Netværk

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: Dell Display Manager

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 45 W

Strømforbrug (Typisk): 290 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.3 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.3 Watt

Til/Fra-kontakt: Ja

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), VESA-interface support

Medfølgende ledninger: USB-C til USB-C kabel - 1 m | DisplayPort kabel - 1.83 m | USB-C til USB-A kabel - 1 m | HDMI-kabel - 1.83 m

Overensstemmelsesstandarder: RoHS, BFR-fri, PVC-free

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+21

Drejevinkel: 340

Højde justering: 120 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm, 200 x 100 mm

